

Link do produktu: <https://evopro.pl/2010-2-232-kit-interfejs-drukarki-szeregowej-zewnetrznej-rs232-p-1247.html>



2010-2-232-KIT Interfejs drukarki szeregowej zewnętrznej RS232

Cena brutto	1 170,96 zł
Cena netto	952,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

2010-2-232-KIT - interfejs drukarki szeregowej RS232 do centrali 2X

2010-2-232-KIT to profesjonalny interfejs komunikacyjny umożliwiający podłączenie zewnętrznej drukarki szeregowej RS232 do centrali sygnalizacji pożaru serii 2X. Moduł pozwala na automatyczne lub ręczne drukowanie zdarzeń systemowych, takich jak alarmy, uszkodzenia, testy, resetowania czy operacje serwisowe, zapewniając pełną dokumentację pracy systemu SSP.

Interfejs montowany jest wewnątrz obudowy centrali, a jego konstrukcja została dostosowana do architektury sprzętowej serii 2X, co gwarantuje stabilną pracę oraz pełną kompatybilność. Urządzenie spełnia wymagania norm EN 54-2 i EN 54-13, a także dyrektyw CPD, RoHS i WEEE, co potwierdza jego zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

Najważniejsze funkcje i możliwości interfejsu 2010-2-232-KIT

- obsługa zewnętrznych drukarek szeregowych RS232
- automatyczne i ręczne drukowanie zdarzeń systemowych
- pełna kompatybilność z centralami 2X
- stabilna komunikacja i odporność na zakłócenia
- montaż wewnątrz obudowy centrali
- idealny do archiwizacji alarmów, usterek i logów serwisowych
- zgodność z normami EN 54-2, EN 54-13 oraz dyrektywami CPD, RoHS, WEEE

Parametry techniczne

- Model: 2010-2-232-KIT
- Typ urządzenia: interfejs drukarki szeregowej RS232
- Kompatybilność: centrale 2X
- Interfejs komunikacyjny: RS232
- Montaż: wewnątrz obudowy centrali (w szafie)
- Wymiary: 100 × 30 × 150 mm
- Masa netto: 300 g
- Masa brutto: 500 g
- Zgodność: CPD, RoHS, WEEE
- Certyfikacja: EN 54-2, EN 54-13
- Gwarancja: 2 lata