Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 21:44

Link do produktu: https://evopro.pl/2010-2-pib-8i8o-karta-rozszerzen-centrali-2x-8-dodatkowych-wejsc-i-8-wyjsc-p-1250.html



# 2010-2-PIB-8I8O Karta rozszerzeń centrali 2X-8 dodatkowych wejść i 8 wyjść

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 060,25 zł** |
| Cena netto | **1 675,00 zł** |
| Numer katalogowy | **2010-2-PIB-8I8O** |

## Opis produktu

## 2010-2-PIB-8I8O - karta rozszerzeń centrali 2X (8 wejść + 8 wyjść monitorowanych)

2010-2-PIB-8I8O to zaawansowana karta rozszerzeń przeznaczona do central sygnalizacji pożaru serii 2X, umożliwiająca rozbudowę systemu o 8 dodatkowych wejść monitorowanych oraz 8 monitorowanych wyjść sterujących. Moduł zwiększa funkcjonalność centrali, pozwalając na integrację z urządzeniami zewnętrznymi, automatyką pożarową oraz systemami technicznymi budynku.

Karta montowana jest wewnątrz centrali, co zapewnia stabilne połączenie, minimalizuje okablowanie i upraszcza instalację. Wszystkie wejścia i wyjścia są nadzorowane pod kątem zwarcia i przerwy, co gwarantuje wysoką niezawodność i zgodność z wymaganiami systemów SSP.

Moduł jest w pełni kompatybilny z centralami 2X w wersjach sprzętowych v3.xx, stanowiąc idealne rozwiązanie dla instalacji wymagających rozbudowy o dodatkowe linie wejściowe i sterujące.

## Najważniejsze funkcje i możliwości 2010-2-PIB-8I8O

- 8 wejść monitorowanych (nadzór zwarcie/przerwa)
- 8 wyjść monitorowanych do sterowania urządzeniami SSP
- montaż wewnętrzny – bez dodatkowych obudów
- pełna kompatybilność z centralami 2X (hardware v3.xx)
- wysoka odporność na zakłócenia i stabilna praca
- idealna do rozbudowy istniejących instalacji i integracji automatyki pożarowej

## Parametry techniczne

- (opracowane na podstawie danych producenta i karty produktu )
- Model: 2010-2-PIB-8I8O
- Wejścia: 8 monitorowanych
- Wyjścia: 8 monitorowanych
- Montaż: wewnątrz centrali 2X
- Kompatybilność: centrale 2X, hardware v3.xx
- Zasilanie: z centrali
- Temperatura pracy: +5…+40°C
- Wilgotność: 10–95% (bez kondensacji)
- Zgodność: CPD, RoHS, WEEE
- Certyfikacja: EN 54-2, EN 54-13
- Gwarancja: 2 lata