

Link do produktu: <https://evopro.pl/2x-af2-fb-s-centrala-sygnalizacji-pozaru-p-492.html>



2X-AF2-FB-S Centrala sygnalizacji pożaru

Cena brutto	7 573,11 zł
Cena netto	6 157,00 zł
Numer katalogowy	2X-AF2-FB-S

Opis produktu

2X-AF2-FB-S - Adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej ze sterowaniami straży pożarnej (2 pętle, mała obudowa)

Centrala pożarowa 2X-AF2-FB-S to zaawansowane urządzenie adresowalne przeznaczone do profesjonalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach średnich i dużych. Wyposażona w 2 pętle detekcyjne dużej mocy, obsługuje do 256 urządzeń pętlowych, zapewniając wysoką skalowalność i elastyczność konfiguracji systemu SSP.

Model 2X-AF2-FB-S posiada pełne sterowania straży pożarnej, umożliwiając integrację z urządzeniami wykonawczymi, systemami oddymiania, sygnalizatorami, kłapami pożarowymi oraz automatyką budynkową. Centrala oferuje rozbudowane funkcje diagnostyczne, automatyczną konfigurację, kreatory ustawień oraz regionalne tryby domyślne, co znacząco przyspiesza proces instalacji i uruchomienia.

Urządzenie wyposażono w graficzny wyświetlacz LCD zgodny z EN54, intuicyjne sterowanie pokrętką Jog Dial, port Ethernet TCP/IP do zdalnej diagnostyki oraz obsługę komunikacji UltraSync. Kompaktowa, metalowa obudowa umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni, zachowując pełną funkcjonalność systemu.

Najważniejsze cechy centrali 2X-AF2-FB-S

- adresowalna centrala pożarowa z pełnymi sterowaniami straży pożarnej
- 2 pętle detekcyjne dużej mocy
- obsługa do 256 urządzeń pętlowych
- 512 stref i 300 programowalnych grup wyjść
- 2 nadzorowane wyjścia sygnalizatorów
- 2 wyjścia przekaźnikowe (pożar / usterka)
- 2 monitorowane wejścia użytkownika
- graficzny wyświetlacz LCD EN54 z obsługą ikon i stref
- port Ethernet TCP/IP do zdalnej diagnostyki i programowania
- 3 porty USB, RS232, obsługa kart pamięci
- kompatybilność wsteczna z urządzeniami pętlowymi serii 2X-A
- możliwość montażu tablicy 24 wskaźników LED pożar/usterka
- komunikacja UltraSync oraz integracja z ATS8600
- metalowa, mała obudowa – szybki montaż i łatwy dostęp serwisowy

Parametry techniczne

- Model: 2X-AF2-FB-S
- Typ: adresowalna centrala sygnalizacji pożaru ze sterowaniami straży pożarnej
- Pętle: 2 pętle detekcyjne
- Pojemność systemu: do 256 urządzeń, 512 stref, 300 grup wyjść
- Wyjścia:
 - – 2 nadzorowane wyjścia sygnalizatorów

-
- – 2 wyjścia przekaźnikowe (pożar / usterka)
 - – 8 programowalnych wyjść sygnalizatorów
 - Wejścia: 2 monitorowane wejścia użytkownika
 - Komunikacja: Ethernet TCP/IP, USB, RS232, UltraSync
 - Zasilanie: 110/240 VAC, akumulatory 2×12 V / 7.2 Ah
 - Obudowa: mała, stalowa, RAL 9003
 - Wymiary: 409 × 285 × 154 mm
 - Temperatura pracy: -5°C do +40°C
 - Stopień ochrony: IP30
 - Certyfikaty: EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN54-13
 - Stan produktu: nowy
 - Gwarancja: 2 lata