

Link do produktu: <https://evopro.pl/2x-at-f2-fb-centrala-sygnalizacji-pozaru-p-1238.html>



2X-AT-F2-FB Centrala sygnalizacji pożaru

Cena brutto **9 993,75 zł**

Cena netto **8 125,00 zł**

Numer katalogowy **2X-AT-F2-FB**

Opis produktu

2X-AT-F2-FB - centrala sygnalizacji pożaru (2-pętlowa, obudowa FB)

2X-AT-F2-FB to adresowalna centrala sygnalizacji pożaru z serii 2X, przeznaczona do średnich i dużych obiektów wymagających niezawodnej detekcji, stabilnej pracy oraz możliwości rozbudowy systemu SSP. Wersja F2-FB wyposażona jest w 2 pętle adresowalne, obudowę typu FB oraz kompletny zestaw funkcji nadzorczych i sterujących, zgodnych z wymaganiami norm EN 54.

Centrala umożliwia podłączenie szerokiej gamy urządzeń adresowalnych – czujek, ROP-ów, modułów wejść/wyjść oraz sygnalizatorów. Zaawansowane funkcje diagnostyczne, automatyczne wykrywanie elementów oraz pełne monitorowanie linii znacząco ułatwiają konfigurację, serwis i eksploatację systemu.

Urządzenie może pracować jako samodzielna centrala lub jako element większej instalacji przeciwpożarowej, zapewniając elastyczność i skalowalność w projektach komercyjnych, przemysłowych i publicznych.

Najważniejsze funkcje i możliwości centrali 2X-AT-F2-FB

- 2 pętle adresowalne – obsługa szerokiej gamy urządzeń systemowych
- Pełne monitorowanie linii: zwarcie, przerwa, doziemienie
- Automatyczne wykrywanie i konfiguracja urządzeń
- Zaawansowana diagnostyka – szybka identyfikacja usterek i nieprawidłowości
- Obsługa modułów wejść/wyjść, czujek, ROP-ów i sygnalizatorów
- Możliwość pracy autonomicznej lub w większej instalacji PPOŻ
- Obudowa FB – miejsce na akumulatory i moduły dodatkowe
- Zgodność z normami EN 54
- Intuicyjna obsługa i czytelny interfejs operatora
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły i akcesoria

Parametry techniczne

- Model: 2X-AT-F2-FB
- Seria: 2X
- Liczba pętli: 2
- Typ systemu: adresowalny
- Obudowa: FB
- Monitorowanie linii: zwarcie, przerwa, doziemienie
- Wyposażenie dodatkowe: możliwość instalacji modułów rozszerzeń
- Zastosowanie: obiekty komercyjne, przemysłowe, magazynowe, użyteczności publicznej
- Zgodność z normami: EN 54
- Gwarancja: 2 lata