

Link do produktu: <https://evopro.pl/2x-at-f2-fb-s-centrala-sygnalizacji-pozaru-p-1239.html>



2X-AT-F2-FB-S Centrala sygnalizacji pożaru

Cena brutto	9 993,75 zł
Cena netto	8 125,00 zł
Numer katalogowy	2X-AT-F2-FB-S

Opis produktu

2X-AT-F2-FB-S - centrala sygnalizacji pożaru (2-pętlowa, obudowa FB-S)

2X-AT-F2-FB-S to adresowalna centrala sygnalizacji pożaru z serii 2X, przeznaczona do średnich i dużych obiektów wymagających niezawodnej detekcji, stabilnej pracy oraz zgodności z normami EN 54. Wersja FB-S wyposażona jest w 2 pętle adresowalne, obudowę typu FB-S oraz rozszerzone możliwości montażowe, umożliwiające instalację większych akumulatorów i dodatkowych modułów.

Centrala obsługuje szeroką gamę urządzeń adresowalnych – czujki, ROP-y, moduły wejść/wyjść oraz sygnalizatory. Dzięki zaawansowanym funkcjom diagnostycznym, automatycznemu wykrywaniu elementów i pełnemu monitorowaniu linii, konfiguracja i serwis systemu są szybkie i intuicyjne.

Urządzenie może pracować samodzielnie lub jako część większej instalacji przeciwpożarowej, zapewniając elastyczność i skalowalność w projektach komercyjnych, przemysłowych i publicznych.

Najważniejsze funkcje i możliwości centrali 2X-AT-F2-FB-S

- 2 pętle adresowalne – obsługa szerokiej gamy urządzeń systemowych
- Obudowa FB-S – miejsce na większe akumulatory i moduły rozszerzeń
- Pełne monitorowanie linii: zwarcie, przerwa, doziemienie
- Automatyczne wykrywanie i konfiguracja urządzeń
- Zaawansowana diagnostyka – szybka identyfikacja usterek i nieprawidłowości
- Obsługa czujek, ROP-ów, modułów wejść/wyjść i sygnalizatorów
- Możliwość pracy autonomicznej lub w większej instalacji PPOŻ
- Zgodność z normami EN 54
- Intuicyjna obsługa i czytelny interfejs operatora
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły i akcesoria

Parametry techniczne

- Model: 2X-AT-F2-FB-S
- Seria: 2X
- Liczba pętli: 2
- Typ systemu: adresowalny
- Obudowa: FB-S (rozszerzona)
- Monitorowanie linii: zwarcie, przerwa, doziemienie
- Wyposażenie dodatkowe: możliwość instalacji modułów rozszerzeń
- Zastosowanie: obiekty komercyjne, przemysłowe, magazynowe, użyteczności publicznej
- Zgodność z normami: EN 54
- Gwarancja: 2 lata