

Link do produktu: <https://evopro.pl/4xeks-czteromodułowa-obudowa-do-modułów-sterujących-eks4001-p-1567.html>



4xEKS Czteromodułowa obudowa do modułów sterujących EKS-4001

Cena brutto	302,58 zł
-------------	------------------

Cena netto	246,00 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	4xEKS
------------------	--------------

Opis produktu

4xEKS - czteromodułowa obudowa do modułów sterujących EKS-4001 POLON-ALFA

Obudowa **4xEKS** to **czteromodułowa, hermetyczna obudowa** przeznaczona do **montażu aż czterech elementów kontrolno-sterujących EKS-4001** w systemach sygnalizacji pożarowej POLON-ALFA. Zapewnia bezpieczną, stabilną i zgodną z normami instalację modułów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, dzięki wysokiej odporności środowiskowej oraz klasie szczelności IP55.

Obudowa została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne oraz typowe obciążenia eksploatacyjne w instalacjach PPOŻ. Przezroczysta pokrywa umożliwia szybki podgląd stanu modułów EKS-4001 bez konieczności demontażu obudowy.

Przeznaczenie i funkcja obudowy 4xEKS

- Obudowa 4xEKS została zaprojektowana jako dedykowana osłona dla czterech modułów EKS-4001, które odpowiadają za sterowanie i nadzór urządzeń przeciwpożarowych. Jej zadaniem jest:
- zapewnienie bezpiecznego montażu czterech modułów sterujących,
- ochrona przed wilgocią, pyłem i czynnikami atmosferycznymi,
- umożliwienie montażu natynkowego w dowolnym miejscu instalacji,
- zapewnienie odpowiedniej przestrzeni na prowadzenie przewodów sterujących i dozorowych,
- zwiększenie elastyczności instalacji PPOŻ w miejscach wymagających większej liczby modułów wykonawczych.
- Dzięki odpowiednim wejściom dławikowym obudowa umożliwia osobne wprowadzenie przewodów linii dozorowej oraz linii sterujących, co zwiększa bezpieczeństwo i przejrzystość instalacji.

Budowa i cechy konstrukcyjne

- Obudowa 4xEKS wyróżnia się:
- klasą szczelności IP55 – odporność na wodę, pył i warunki zewnętrzne,
- wytrzymałym tworzywem sztucznym,
- przezroczystą pokrywą umożliwiającą kontrolę modułów,
- dławikami kablowymi do oddzielnego prowadzenia przewodów,
- dużą pojemnością montażową – miejsce na cztery moduły EKS-4001,
- wymiarami: 175 × 168 × 75 mm,
- wagą: ok. 630 g.

Konstrukcja obudowy umożliwia szybki montaż modułów oraz łatwy dostęp serwisowy.

Zastosowanie w systemach POLON 4000

- Obudowa 4xEKS jest stosowana w instalacjach:
- sterowania klapami dymowymi,
- sterowania wentylatorami oddymiającymi,

-
- kontroli drzwi przeciwpożarowych,
 - nadzoru urządzeń wykonawczych PPOŻ,
 - integracji urządzeń z centralami POLON-ALFA.
 - Dzięki odporności IP55 obudowa może być montowana w:
 - halach przemysłowych,
 - magazynach,
 - garażach,
 - przestrzeniach zewnętrznych,
 - miejscach o podwyższonej wilgotności lub zapyleniu.

Parametry techniczne

- Model: 4xEKS
- Przeznaczenie: moduły EKS-4001
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Montaż: natynkowy, wewnętrzny lub zewnętrzny
- Pokrywa: przeźroczysta
- Klasa szczelności: IP55
- Wymiary: 175 × 168 × 75 mm
- Waga: 630 g

4xEKS - niezawodna obudowa czteromodułowa do modułów sterujących POLON-ALFA

Obudowa 4xEKS zapewnia bezpieczny, trwały i zgodny z normami montaż czterech modułów EKS-4001 w systemach POLON 4000. Dzięki wysokiej szczelności, odporności środowiskowej i przemysłanej konstrukcji jest idealnym wyborem dla profesjonalnych instalacji przeciwpożarowych, w których liczy się niezawodność, trwałość oraz możliwość montażu większej liczby modułów wykonawczych w jednym miejscu.