Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:54

Link do produktu: https://evopro.pl/akumulator-40ah12v-hpb-p-769.html



Akumulator 40Ah/12V HPB

Cena brutto	**505,53 zł**
Cena netto	**411,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**HPB40-12**
Kod producenta	**8507208090**
Opakowanie	**pojedyncze opakowanie zawiera 1szt.**
Wymiary	**197 x 171 x 166**

Opis produktu

HPB40-12 to bezobsługowy akumulator ołowiowo-kwasowy w technologii AGM o napięciu znamionowym 12 V i pojemności 40 Ah. Akumulator przeznaczony jest do profesjonalnych zasilaczy buforowych serii EN54C, HPSG3 i pokrewnych, pracujących w systemach sygnalizacji pożarowej, systemach alarmowych SSWiN i kontroli dostępu KD, systemach DSO, systemach CCTV oraz zasilaczach UPS i urządzeniach automatyki. Wykonany w technologii AGM zapewnia szczelność i możliwość pracy w dowolnej pozycji. Projektowana żywotność wynosi 5-8 lat w temperaturze 20°C. Końcówki biegunowe typu 14 / M6.

Parametry techniczne:

- Napięcie znamionowe: 12 V
- Pojemność znamionowa: 40 Ah
- Napięcie ładowania w 25°C - praca buforowa: 13,5 - 13,8 V DC
- Napięcie ładowania w 25°C - praca cykliczna: 14,4 - 14,9 V DC
- Prąd ładowania zalecany: 4 A
- Prąd ładowania maksymalny: 12 A
- Technologia: AGM, bezobsługowy, szczelny
- Końcówki biegunowe: 14 / M6
- Projektowana żywotność: 5 - 8 lat w 20°C
- Wymiary: 197 x 171 x 166 mm (+/-2 mm)
- Opakowanie zbiorcze: 1 szt.
- Gwarancja: 1 rok

Zastosowanie:

Akumulator HPB40-12 przeznaczony jest do stosowania jako źródło zasilania rezerwowego w profesjonalnych zasilaczach buforowych serii EN54C, HPSG3 i pokrewnych, stosowanych w systemach sygnalizacji pożarowej, alarmowych SSWiN, kontroli dostępu KD, systemach DSO, systemach CCTV oraz zasilaczach UPS i urządzeniach automatyki. Technologia AGM zapewnia bezobsługową eksploatację, szczelność oraz możliwość montażu w dowolnej pozycji.