Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:47

Link do produktu: https://evopro.pl/awzg2-13-8v5a40ah-zasilacz-buforowy-grade-2-awzg2-12v5a-d-p-692.html



AWZG2 13,8V/5A/40Ah zasilacz buforowy Grade 2 AWZG2-12V5A-D

Cena brutto	**1 063,95 zł**
Cena netto	**865,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AWZG2-12V5A-D**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**31.8400**
Wymiary	**335 x 385 x 173**

Opis produktu

AWZG2-12V5A-D to impulsowy zasilacz buforowy klasy **Grade 2** przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających stabilnego napięcia 13.8 V DC oraz długotrwałego podtrzymania bateryjnego. Urządzenie współpracuje z akumulatorem 12 V 40 Ah, zapewniając wielogodzinną pracę systemu w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Funkcja START umożliwia ręczne uruchomienie systemu z samego akumulatora. Konstrukcja spełnia wymagania normy EN 50131-6 dla stopnia 1-2. Metalowa obudowa natynkowa wyposażona jest w zabezpieczenie antysabotażowe tamper oraz optyczną sygnalizację LED.

Parametry techniczne:

- Kod produktu: AWZG2-12V5A-D
- Zasilanie: 230 V AC
- Wyjście zasilania: 5 A / 13.8 V DC / 69 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)
- Wyjście Grade 1-2: 3.33 A / 13.8 V DC
- Funkcja START: manualne załączenie zasilania z akumulatora
- Zgodność z normami: EN 50131-6 Stopień 1-2
- Prąd ładowania akumulatora: 0.5 A / 1 A / 2 A
- Rekomendowany akumulator: 1 x 40 Ah
- Miejsce na akumulator: 325 x 178 x 175 mm [+/-2 mm]
- Pobór prądu przez układy zasilacza: 11 mA max
- Wyjścia techniczne OC: EPS awaria sieci AC, APS awaria akumulatora
- Wymiary obudowy: 335 x 385 x 173 mm [+/-2 mm]
- Dystans od podłoża: 14 mm
- Zabezpieczenia: OVP, OLP, UVP, SCP, tamper otwarcie obudowy, możliwość montażu tampera oderwania PKAZ067
- Zamykanie: skręcana
- Montaż: natynkowy
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wykonanie: blacha DC01 1 mm, kolor RAL9003 (biały)
- Stopień ochrony: IP20 EN60529
- Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie:

Zasilacz AWZG2-12V5A-D przeznaczony jest do systemów alarmowych, kontroli dostępu, automatyki oraz innych instalacji wymagających stabilnego zasilania 13.8 V DC z długim podtrzymaniem bateryjnym i zgodności z Grade 2. Zapewnia ochronę przed przeciążeniem, zwarciem, spadkiem napięcia oraz sygnalizację awarii.