Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 06:53

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-b-sip124sr5-w-kamera-ip-obrotowa-2mpx-p-29.html



BCS-B-SIP124SR5-W Kamera IP obrotowa 2Mpx

Cena brutto	**921,27 zł**
Cena netto	**749,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**BCS-B-SIP124SR5-W**
Kod producenta	**11431**

Opis produktu

BCS-B-SIP124SR5-W – Kamera IP tubowa 4 Mpx z Wi-Fi, IR 50 m, WDR 120 dB i kompresją H.265+

BCS-B-SIP124SR5-W to nowoczesna kamera IP tubowa z serii BCS BASIC, zaprojektowana do monitoringu w wysokiej rozdzielczości 4 Mpx. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, kamera może pracować bezprzewodowo, co ułatwia instalację w miejscach, gdzie prowadzenie okablowania jest utrudnione lub niemożliwe.

Model wyposażono w oświetlacz IR LED o zasięgu do 50 metrów, który zapewnia wyraźny obraz w całkowitej ciemności. Zaawansowana technologia WDR 120 dB gwarantuje poprawną ekspozycję w scenach o dużym kontraście, takich jak wejścia do budynków czy obszary z silnym światłem w tle.

Kamera obsługuje kompresję H.265+, co pozwala na znaczną redukcję zajętości pasma i miejsca na dysku. Solidna obudowa IP67 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, dzięki czemu urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

Najważniejsze cechy kamery BCS-B-SIP124SR5-W

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2560 × 1440)
- Przetwornik: 1/3" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Balans bieli: Auto / manual
- Funkcje ekspozycji: BLC / HLC / WDR

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Kąt widzenia: ok. 100°
- Zoom cyfrowy: 16×
- Tryb nocny i oświetlacz
- Oświetlacz: IR LED
- Zasięg IR: 50 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Automatyczne przełączanie dzień/noc

Łączność i sieć

- Moduł Wi-Fi 2.4 GHz
- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P
- ONVIF: Profile S / G / T

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Ilość strumieni: 2–3
- Obsługa ROI (Region of Interest)

Audio i alarmy

- Wbudowany mikrofon (w zależności od wersji)
- Detekcja ruchu: 4 strefy
- Maski prywatności: 4

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, NAS

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy: ok. 4–6 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: –30°C do +60°C
- Wymiary: kompaktowe, tubowe
- Waga: ok. 0.4–0.6 kg