

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-b-tip45vsr520-kamera-ip-tubowa-5mpx-p-32.html>

BCS-B-TIP45VSR5(2.0) Kamera IP tubowa 5Mpx



Cena brutto	638,37 zł
Cena netto	519,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-B-TIP45VSR5(2.0)
Kod producenta	11143

Opis produktu

BCS-B-TIP45VSR5(2.0) - Kamera IP tubowa 5 Mpx z motozoomem 2.8-12 mm, IR 50 m i WDR 120 dB

BCS-B-TIP45VSR5(2.0) to zaawansowana kamera IP tubowa z serii BCS BASIC, wyposażona w przetwornik 1/2.7" CMOS 5 Mpx, który zapewnia szczegółowy obraz w rozdzielczości 2880×1620. Dzięki technologii SkyLight oraz WDR 120 dB kamera doskonale radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, zachowując wysoką czytelność scen o dużym kontraście.

Model posiada obiektyw motozoom 2.8-12 mm, umożliwiający zdalną regulację kąta widzenia w zakresie 102°-30°, co pozwala precyzyjnie dopasować pole obserwacji do wymagań instalacji. Wbudowany oświetlacz IR LED o zasięgu 50 m gwarantuje skuteczny monitoring nocny, a mechaniczny filtr ICR zapewnia naturalne odwzorowanie barw w dzień.

Kamera obsługuje kompresję H.265/H.265+, znacząco redukującą zapotrzebowanie na pasmo i przestrzeń dyskową. Wbudowany mikrofon, slot na kartę microSD do 256 GB oraz zgodność z ONVIF S/G/T zapewniają szeroką kompatybilność z rejestratorami i systemami VMS.

Solidna obudowa IP67 chroni urządzenie przed deszczem, pyłem i skrajnymi temperaturami, dzięki czemu kamera idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

Najważniejsze cechy kamery BCS-B-TIP45VSR5(2.0)

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 5 Mpx (2880×1620)
- Przetwornik: 1/2.7" PS CMOS
- Technologia: SkyLight
- WDR: 120 dB
- Czułość: 0.005 L
- Redukcja szumów: 2D/3D DNR
- Funkcje: BLC, HLC, AGC, AWB, Mirror, Flip 180°

Optyka

- Obiektyw: motozoom 2.8-12 mm
- Kąt widzenia: H 102.79°-30.86°, V 54.5°-17.49°, D 106.94°-35.49°
- Autofocus: tak
- Zoom cyfrowy: 16x

Tryb nocny

- Oświetlacz: IR LED 50 m
- Filtr: ICR - mechaniczny
- Tryb dzień/noc: automatyczny

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Strumienie: 2
- Główne rozdzielczości: 5M/4M/3M/2M/720p

Audio i pamięć

- Mikrofon: wbudowany
- Audio: G.711
- Slot microSD: do 256 GB

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- Protokoły: IPv4, TCP, UDP, RTSP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DDNS, P2P i inne
- ONVIF: S / G / T

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: max 7.5 W
- Obudowa: IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: 198 × 74 × 74 mm
- Waga: 0.51 kg