

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-ea18fwr3-g2-kamera-kopulowa-analog-hd-8mpx-p-390.html>



BCS-EA18FWR3-G(2) Kamera Kopułowa Analog HD 8Mpx

Cena brutto	404,67 zł
Cena netto	329,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-EA18FWR3-G(2)
Kod producenta	10522

Opis produktu

BCS-EA18FWR3-G(2) to kopułowa kamera analogowa 8 Mpx z linii BCS UNIVERSAL, obsługująca standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI oraz CVBS. Wyposażona w przetwornik 1/2.7" PS CMOS, stały obiektyw 2.8 mm, oświetlacz IR o zasięgu 30 m oraz funkcje poprawy obrazu, takie jak WDR 120 dB, BLC, HLC i 3D DNR. Kamera posiada klasę szczelności IP67 oraz wbudowany mikrofon. Wersja „G” oznacza kolor obudowy grafitowy.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-EA18FWR3-G(2)
- Linia produktowa: BCS UNIVERSAL
- Typ kamery: Kopuła
- Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- Rozdzielczość: 8 Mpx
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 3840(H)×2160(V)

Obiektyw:

- stały
- ogniskowa: 2.8 mm
- apertura: F2.0
- focus: stały
- iris: stały

Kąt widzenia:

- H: 106°

-
- V: 56°
 - D: 125°

DORI:

- Detect: 88 m
- Observe: 35 m
- Recognize: 18 m
- Identify: 9 m

Czułość kamery:

- 0.01 Lux (F2.0)
- 0.001 Lux (B/W, F2.0, 30 IRE)
- 0 Lux (B/W, IR)

Stosunek S/N:

- 65 dB

Balans bieli:

- auto / manual

WDR:

- 120 dB

Kompensacja tła:

- BLC / HLC / WDR (120 dB)

Migawka:

- auto / manual
- 1/25(30)s ~ 1/100000s

AGC:

- auto / manual

Redukcja szumów:

- 3D DNR

Defog:

- electronic

Obrót obrazu:

-
- mirror

Rozdzielczości i tryby:

- CVI:
 - 8M (3840×2160)@15fps
 - 5M (2880×1620)@25fps
 - 4M (2560×1440)@25/30fps
 - 2M (1920×1080)@25/30fps
- AHD/TVI:
 - 8M (3840×2160)@15fps
- CVBS:
 - 960H (960×576 / 960×480)

Dzień/noc:

- ICR – mechaniczny filtr podczerwieni

Oświetlacz IR:

- rodzaj: IR LED
- zasięg: 30 m

Audio:

- mikrofon: tak

Obsługa:

- menu OSD przez rejestrator typu BCS-XVR
- maski prywatności: 8

Zasilanie:

- 12V DC

Pobór mocy:

- max 5 W

Kolor obudowy:

- grafit

Klasa szczelności:

- IP67

Warunki pracy:

-
- -40°C do +60°C
 - max 95% RH

Wymiary:

- Ø93×85.8 mm

Waga:

- 0.5 kg