

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-ea25fsr3-gh2-kamera-kopulowa-analog-hd-5mpx-p-381.html>



BCS-EA25FSR3-G(H2) Kamera Kopułowa Analog HD 5Mpx

Cena brutto	207,87 zł
Cena netto	169,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-EA25FSR3-G(H2)
Kod producenta	11245

Opis produktu

BCS-EA25FSR3-G(H2) to kopułowa kamera analogowa 5 Mpx z linii BCS UNIVERSAL, obsługująca standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI oraz CVBS. Wyposażona w przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS, stały obiektyw 2.8 mm, oświetlacz IR o zasięgu 30 m oraz funkcje poprawy obrazu, takie jak DWDR, BLC, HLC i 3D DNR. Kamera posiada klasę szczelności IP66, co umożliwia pracę w warunkach zewnętrznych. Wersja „G” oznacza kolor obudowy grafitowy.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-EA25FSR3-G(H2)
- Linia produktowa: BCS UNIVERSAL
- Typ kamery: Kopuła
- Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- Rozdzielczość: 5 Mpx
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS STARVIS
- System skanowania: Progressive Scan
- Piksele: 2592(H)×1944(V)

Obiektyw:

- stały
- ogniskowa: 2.8 mm
- apertura: F1.2
- focus: stały
- iris: stały

Kąt widzenia:

- H: 103°

Czułość kamery:

- 0.01 Lux (F1.2, AGC)
- 0 Lux (B/W, IR)

Balans bieli:

- auto / manual

WDR:

- DWDR

Kompensacja tła:

- BLC / HLC / DWDR

Migawka:

- auto / manual

AGC:

- auto / manual

Redukcja szumów:

- 3D DNR

Rozdzielczości i tryby:

- AHD/TVI:
 - 5M (2592×1944)@20fps
- AHD/TVI/CVI:
 - 4M (2560×1440)@25/30fps
 - 2M (1920×1080)@25/30fps

Dzień/noc:

- ICR – mechaniczny filtr podczerwieni

Oświetlacz IR:

- rodzaj: IR LED
- zasięg: 30 m

Audio:

- mikrofon: tak
- wyjście audio: 1

Obsługa:

- menu OSD przez rejestrator typu BCS-XVR

Zasilanie:

- 12V DC

Pobór mocy:

- max 5 W

Kolor obudowy:

- grafit

Klasa szczelności:

- IP66

Warunki pracy:

- -20°C do +60°C
- max 95% RH

Wymiary:

- Ø110×93 mm

Waga:

- 0.4 kg