

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-dip18fcr3l3-ai-kamera-ip-kopulowa-8mpx-p-113.html>



BCS-L-DIP18FCR3L3-Ai Kamera IP Kopułowa 8Mpx

Cena brutto	1 051,65 zł
Cena netto	855,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-DIP18FCR3L3-Ai
Kod producenta	13347

Opis produktu

BCS-L-DIP18FCR3L3-Ai1 to zaawansowana kamera IP kopułowa z serii BCS LINE, przeznaczona do całodobowego monitoringu wizyjnego w miejscach wymagających wysokiej szczegółowości obrazu, stabilnej pracy oraz skutecznej analityki. Kamera oferuje rozdzielczość 8 Mpx, co pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie detali, dzięki czemu idealnie sprawdza się w monitoringu posesji, obiektów firmowych, magazynów, parkingów oraz terenów zewnętrznych.

Przetwornik 1/2.7" CMOS zapewnia wysoką czułość, a funkcje AI umożliwiają klasyfikację ludzi i pojazdów oraz redukcję fałszywych alarmów. Oświetlacz hybrydowy IR + WhiteLight pozwala na pracę zarówno w trybie podczerwieni, jak i w pełnym kolorze, co zwiększa skuteczność identyfikacji w nocy. Obudowa IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, a szeroki zakres temperatur pracy zapewnia niezawodne działanie przez cały rok.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-DIP18FCR3L3-Ai1

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Oświetlacz hybrydowy IR + WhiteLight
- Oświetlacz: hybrydowy do 30 m
- Funkcje AI: klasyfikacja ludzi/pojazdów, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obszarowa
- Audio: wbudowany mikrofon
- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR

-
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
 - Czułość: 0.005 lx (kolor), 0 lx z IR

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Zoom optyczny: brak
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: około 105°

DORI

- Detekcja: około 80 m
- Obserwacja: około 32 m
- Rozpoznanie: około 16 m
- Identyfikacja: około 8 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: hybrydowy IR + WhiteLight
- Zasięg: do 30 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb nocny: tryb hybrydowy, możliwość pełnokolorowego obrazu przy WhiteLight

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie w obszar
- Detekcja obszarowa
- Zaawansowana detekcja ruchu 2.0
- Filtracja fałszywych alarmów

Audio i alarmy

- Audio: wbudowany mikrofon
- Wejścia/wyjścia alarmowe: brak
- Kompresja audio: AAC / G.711 (jeśli dotyczy)

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: poniżej 8 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: około 122 × 110 × 110 mm
- Waga: około 450 g