

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-dip48vsr4-ai1-kamera-ip-kopulowa-8mpx-p-84.html>



BCS-L-DIP48VSR4-Ai1 Kamera IP Kopułowa 8Mpx

Cena brutto	2 503,05 zł
Cena netto	2 035,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-DIP48VSR4-Ai1
Kod producenta	11358

Opis produktu

BCS-L-DIP48VSR4-Ai1 to wysokiej klasy kamera IP kopułowa przeznaczona do nowoczesnych systemów monitoringu wizyjnego, w których kluczowe są wysoka szczegółowość obrazu, stabilność pracy i skuteczna analiza zdarzeń. Model oferuje rozdzielczość 8 Mpx, dzięki czemu idealnie sprawdza się w miejscach wymagających precyzyjnego nadzoru, takich jak posesje prywatne, obiekty przemysłowe, magazyny, parkingi czy infrastruktura zewnętrzna.

Kamera wykorzystuje przetwornik 1/2.7" CMOS oraz zaawansowane funkcje AI, które umożliwiają dokładną klasyfikację ludzi i pojazdów oraz redukcję fałszywych alarmów. Solidna obudowa IP67, szeroki zakres temperatur pracy i oświetlacz IR o zasięgu do 40 m zapewniają niezawodne działanie w każdych warunkach atmosferycznych, co czyni ten model uniwersalnym rozwiązaniem do monitoringu całodobowego.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-DIP48VSR4-Ai1

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Inteligentne funkcje AI
- Oświetlacz: IR LED do 40 m
- Funkcje AI: klasyfikacja ludzi/pojazdów, detekcja obszarowa, przekroczenie linii, wtargnięcie
- Audio: brak
- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB

-
- Redukcja szumów: 3D DNR
 - Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
 - Czułość: 0.005 lx (kolor), 0 lx z IR

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Zoom optyczny: brak
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: około 105°

DORI

- Detekcja: około 80 m
- Obserwacja: około 32 m
- Rozpoznanie: około 16 m
- Identyfikacja: około 8 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR
- Zasięg: do 40 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb nocny: automatyczny, wysoka czułość + IR

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie w obszar
- Detekcja obszarowa
- Zaawansowana detekcja ruchu 2.0
- Filtracja fałszywych alarmów

Audio i alarmy

- Audio: brak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: brak
- Kompresja audio: nie dotyczy

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: poniżej 8 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: około 192 × 70 × 70 mm
- Waga: około 450 g