

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-dip68vcr8l6-ai20832-kamera-ip-kopulowa-8mpx-p-126.html>

BCS-L-DIP68VCR8L6-Ai2(0832) Kamera IP Kopułowa 8Mpx

Cena brutto	6 974,10 zł
Cena netto	5 670,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-DIP68VCR8L6-Ai2(0832)
Kod producenta	13168

Opis produktu

BCS-L-DIP68VCR8L6-Ai2 (0832) to wysokiej klasy kamera IP kopułowa z serii BCS LINE, zaprojektowana do całodobowego monitoringu wizyjnego w miejscach wymagających maksymalnej szczegółowości obrazu, stabilnej pracy oraz zaawansowanej analityki. Kamera oferuje rozdzielczość 8 Mpx, co pozwala na wyjątkowo precyzyjne odwzorowanie detali, dzięki czemu idealnie sprawdza się w monitoringu obiektów firmowych, posesji, magazynów, parkingów oraz terenów zewnętrznych.

Przetwornik 1/1.8" CMOS zapewnia wyższą czułość i lepszą jakość nocną niż standardowe modele, a oświetlacz hybrydowy IR + WhiteLight umożliwia pracę zarówno w trybie podczerwieni, jak i w pełnym kolorze. Funkcje AI 2.0 gwarantują skuteczną klasyfikację obiektów i redukcję fałszywych alarmów. Obudowa IP67 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, a szeroki zakres temperatur pracy gwarantuje niezawodne działanie przez cały rok.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-DIP68VCR8L6-Ai2 (0832)

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Przetwornik: 1/1.8" CMOS (wysoka czułość)
- Oświetlacz hybrydowy IR + WhiteLight
- Zasięg oświetlacza: do 60 m
- Funkcje AI 2.0: klasyfikacja ludzi/pojazdów, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obszarowa
- Audio: wbudowany mikrofon
- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Obiektyw motozoom 8~32mm

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Przetwornik: 1/1.8" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB

-
- Redukcja szumów: 3D DNR
 - Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
 - Czułość: 0.002 lx (kolor), 0 lx z IR

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Zoom optyczny: 4x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: około 105°

DORI

- Detekcja: około 100 m
- Obserwacja: około 40 m
- Rozpoznanie: około 20 m
- Identyfikacja: około 10 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: hybrydowy IR + WhiteLight
- Zasięg: do 60 m
- Tryb nocny: pełnokolorowy, hybrydowy, IR
- Filtr ICR: mechaniczny

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie w obszar
- Detekcja obszarowa
- Zaawansowana detekcja ruchu 2.0
- Filtracja fałszywych alarmów

Audio i alarmy

- Audio: wbudowany mikrofon
- Wejścia/wyjścia alarmowe: brak
- Kompresja audio: AAC / G.711 (jeśli dotyczy)

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: poniżej 12 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: około 122 × 110 × 110 mm
- Waga: około 600 g