

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-dip912vsr4-ai3-kamera-ip-kopulowa-12mpx-p-135.html>



BCS-L-DIP912VSR4-Ai3 Kamera IP Kopułowa 12Mpx

Cena brutto	10 375,05 zł
Cena netto	8 435,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-DIP912VSR4-Ai3
Kod producenta	11638

Opis produktu

BCS-L-DIP912VSR4-Ai3 to zaawansowana kamera IP kopułowa z serii BCS LINE, przeznaczona do monitoringu wizyjnego w miejscach wymagających bardzo wysokiej szczegółowości obrazu, stabilnej pracy oraz skutecznej analityki. Kamera oferuje rozdzielczość 12 Mpx, co pozwala na wyjątkowo precyzyjne odwzorowanie detali.

Wyposażona jest w obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm, który umożliwia wygodne dopasowanie kadru. Model posiada funkcję aktywnego odstraszenia ADC, wykorzystującą wbudowany głośnik i diody LED do generowania alarmu optyczno-dźwiękowego po naruszeniu reguł AI. Oświetlacz IR zapewnia widoczność w nocy, a obudowa IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-DIP912VSR4-Ai3

- Rozdzielczość: 12 Mpx (4000x3000)
- Przetwornik: 1/1.7" CMOS
- Oświetlacz IR
- Zasięg IR: do 40 m
- Aktywne odstraszanie ADC: alarm optyczno-dźwiękowy
- Obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm
- Funkcje AI 3.0: klasyfikacja ludzi i pojazdów, ochrona perymetryczna, detekcja obszarowa
- Audio: mikrofon i głośnik
- Alarmy: wejście 1, wyjście 1
- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 12 Mpx (4000x3000)

-
- WDR: 120 dB
 - Redukcja szumów: 3D DNR
 - Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
 - Czułość: 0.005 lx (kolor)

Optyka

- Obiektyw: 2.7-13.5 mm motozoom
- Zoom optyczny: 5x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: około 110-30 stopni

DORI

- Detekcja: około 90-150 m
- Obserwacja: około 36-60 m
- Rozpoznanie: około 18-30 m
- Identyfikacja: około 9-15 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Tryb nocny: IR
- Oświetlacz IR: do 40 m
- Filtr ICR: mechaniczny

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie w obszar
- Szybkie przemieszczanie
- Parkowanie w niedozwolonym miejscu
- Detekcja obszarowa
- SMD
- Metadane AI

Aktywne odstraszenie

- Alarm optyczny: diody LED
- Alarm dźwiękowy: wbudowany głośnik
- Automatyczne wyzwalanie po naruszeniu reguł AI
- Funkcja prewencyjna zwiększająca bezpieczeństwo obiektu

Audio i alarmy

- Mikrofon: tak
- Głośnik: tak
- Wejście audio: 1
- Wyjście audio: 1
- Wejście alarmowe: 1
- Wyjście alarmowe: 1

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S, G, T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC lub PoE
- Pobór mocy: do 14 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30 do +60