

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-dip98vsr4-ai3-kamera-ip-kopulowa-8mpx-p-97.html>



BCS-L-DIP98VSR4-Ai3 Kamera IP Kopułowa 8Mpx

Cena brutto	10 055,25 zł
Cena netto	8 175,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-DIP98VSR4-Ai3
Kod producenta	11781

Opis produktu

BCS-L-DIP98VSR4-Ai3 to wysokiej klasy kamera IP kopułowa z serii BCS LINE, zaprojektowana do profesjonalnych systemów monitoringu, w których kluczowe są wysoka szczegółowość obrazu, stabilność pracy oraz zaawansowana analityka zdarzeń. Kamera oferuje rozdzielczość 8 Mpx, co pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie detali, dzięki czemu idealnie sprawdza się w monitoringu obiektów przemysłowych, magazynów, parkingów, posesji prywatnych oraz infrastruktury zewnętrznej.

Model wykorzystuje przetwornik 1/1.8" CMOS, który zapewnia wysoką czułość i doskonałą jakość obrazu również w trudnych warunkach oświetleniowych. Zaawansowane funkcje AI trzeciej generacji umożliwiają precyzyjną klasyfikację obiektów, analizę zachowań oraz skuteczną redukcję fałszywych alarmów. Solidna obudowa IP67 oraz szeroki zakres temperatur pracy gwarantują niezawodne działanie przez cały rok.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-DIP98VSR4-Ai3

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Zaawansowane funkcje AI trzeciej generacji
- Oświetlacz: IR LED do 80 m
- Funkcje AI: klasyfikacja ludzi/pojazdów, detekcja obszarowa, przekroczenie linii, wtargnięcie, analiza zachowań
- Audio: wbudowany mikrofon
- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Przetwornik: 1/1.8" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR

-
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
 - Czułość: 0.002 lx (kolor), 0 lx z IR

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Zoom optyczny: brak
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: około 102°

DORI

- Detekcja: około 100 m
- Obserwacja: około 40 m
- Rozpoznanie: około 20 m
- Identyfikacja: około 10 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR
- Zasięg: do 80 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb nocny: automatyczny, wysoka czułość + IR

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie w obszar
- Detekcja obszarowa
- Analiza zachowań
- Zaawansowana detekcja ruchu 2.0
- Filtracja fałszywych alarmów

Audio i alarmy

- Audio: wbudowany mikrofon
- Wejścia/wyjścia alarmowe: brak
- Kompresja audio: AAC / G.711 (jeśli dotyczy)

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: poniżej 10 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: około 220 × 80 × 80 mm
- Waga: około 650 g