

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-eip28fcr3l3-ai1-g2-kamera-ip-kopulowa-8mpx-p-92.html>



BCS-L-EIP28FCR3L3-AI1-G(2) Kamera IP Kopułowa 8Mpx

Cena brutto	2 478,45 zł
Cena netto	2 015,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-EIP28FCR3L3-AI1-G(2)
Kod producenta	12893

Opis produktu

BCS-L-EIP28FCR3L3-AI1-G(2) to nowoczesna kamera IP kopułowa z serii BCS LINE, zaprojektowana do całodobowego monitoringu wizyjnego w miejscach wymagających stabilnej pracy, wysokiej jakości obrazu oraz skutecznej analityki. Kamera oferuje rozdzielczość 2 Mpx, co zapewnia czytelny i wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dzięki przetwornikowi 1/2.8" CMOS oraz funkcjom AI kamera umożliwia precyzyjną klasyfikację ludzi i pojazdów, a także redukcję fałszywych alarmów. Zastosowany oświetlacz hybrydowy IR + WhiteLight pozwala na pracę w trybie podczerwieni lub w pełnym kolorze, co zwiększa skuteczność identyfikacji w warunkach nocnych. Solidna obudowa IP67 oraz szeroki zakres temperatur pracy sprawiają, że kamera idealnie nadaje się do monitoringu posesji, obiektów firmowych, magazynów, parkingów i terenów zewnętrznych.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-EIP28FCR3L3-AI1-G(2)

- Rozdzielczość: 2 Mpx (1920×1080)
- Oświetlacz hybrydowy IR + WhiteLight
- Oświetlacz: hybrydowy do 30 m
- Funkcje AI: klasyfikacja ludzi/pojazdów, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obszarowa
- Audio: wbudowany mikrofon
- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 2 Mpx (1920×1080)
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR

-
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
 - Czułość: 0.005 lx (kolor), 0 lx z IR

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Zoom optyczny: brak
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: około 105°

DORI

- Detekcja: około 45 m
- Obserwacja: około 18 m
- Rozpoznanie: około 9 m
- Identyfikacja: około 4 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: hybrydowy IR + WhiteLight
- Zasięg: do 30 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb nocny: tryb hybrydowy, możliwość pełnokolorowego obrazu przy WhiteLight

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie w obszar
- Detekcja obszarowa
- Zaawansowana detekcja ruchu 2.0
- Filtracja fałszywych alarmów

Audio i alarmy

- Audio: wbudowany mikrofon
- Wejścia/wyjścia alarmowe: brak
- Kompresja audio: AAC / G.711 (jeśli dotyczy)

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: poniżej 8 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: około 192 × 70 × 70 mm
- Waga: około 450 g