Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 13:36

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-eip28fcr6l5p-ai2-kamera-ip-kopulowa-8mpx-p-129.html



BCS-L-EIP28FCR6L5P-Ai2 Kamera IP Kopułowa 8Mpx

Cena brutto	**4 569,45 zł**
Cena netto	**3 715,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-EIP28FCR6L5P-Ai2**
Kod producenta	**13174**

Opis produktu

BCS-L-EIP28FCR6L5P-Ai2 to zaawansowana kamera IP kopułowa z serii BCS LINE, zaprojektowana do całodobowego monitoringu wizyjnego w miejscach wymagających wysokiej szczegółowości obrazu, stabilnej pracy oraz skutecznej analityki. Kamera oferuje rozdzielczość 8 Mpx, co pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie detali, dzięki czemu idealnie sprawdza się w monitoringu posesji, obiektów firmowych, magazynów, parkingów oraz terenów zewnętrznych.

Wersja P (Full Color Performance) zapewnia pełnokolorowy obraz w nocy dzięki zastosowaniu hybrydowego oświetlacza IR + WhiteLight, co znacząco poprawia identyfikację obiektów. Funkcje AI drugiej generacji umożliwiają klasyfikację ludzi i pojazdów oraz skuteczną redukcję fałszywych alarmów. Obudowa IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, a szeroki zakres temperatur pracy zapewnia niezawodne działanie przez cały rok.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-EIP28FCR6L5P-Ai2

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Wersja P: pełnokolorowy tryb nocny
- Oświetlacz hybrydowy IR + WhiteLight
- Zasięg oświetlacza: do 50 m
- Funkcje AI 2.0: klasyfikacja ludzi/pojazdów, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obszarowa
- Audio: wbudowany mikrofon
- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840×2160)
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB

- Redukcja szumów: 3D DNR
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
- Czułość: 0.003 lx (kolor), 0 lx z IR/WhiteLight

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Zoom optyczny: brak
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: około 105°

DORI

- Detekcja: około 90 m
- Obserwacja: około 36 m
- Rozpoznanie: około 18 m
- Identyfikacja: około 9 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: hybrydowy IR + WhiteLight
- Zasięg: do 50 m
- Tryb nocny: pełnokolorowy (wersja P), hybrydowy, IR
- Filtr ICR: mechaniczny

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie w obszar
- Detekcja obszarowa
- Zaawansowana detekcja ruchu 2.0
- Filtracja fałszywych alarmów
- Technologia aktywnego odstraszania ADC

Audio i alarmy

- Audio: wbudowany mikrofon
- Wejścia/wyjścia alarmowe: brak
- Kompresja audio: AAC / G.711 (jeśli dotyczy)

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: poniżej 10 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: około 122 × 110 × 110 mm
- Waga: około 500 g