Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:21

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-eip58fcr3l3-ai13-kamera-ip-kopulowa-8mpx-p-133.html



BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(3) Kamera IP Kopułowa 8Mpx

Cena brutto	**2 884,35 zł**
Cena netto	**2 345,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(3)**
Kod producenta	**12308**

Opis produktu

BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(3) to kamera IP kopułowa z serii BCS LINE, przeznaczona do całodobowego monitoringu wizyjnego w miejscach wymagających wysokiej jakości obrazu, stabilnej pracy oraz skutecznej analityki. Kamera oferuje rozdzielczość 8 Mpx, co zapewnia szczegółowy obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Hybrydowy oświetlacz IR + WhiteLight umożliwia pracę w trybie podczerwieni lub pełnym kolorze, co zwiększa skuteczność identyfikacji obiektów. Funkcje AI pozwalają na klasyfikację ludzi i pojazdów oraz precyzyjne wykrywanie zdarzeń. Obudowa IP67 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, dzięki czemu kamera sprawdza się w zastosowaniach zewnętrznych.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(3)

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840x2160)
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- Oświetlacz hybrydowy IR + WhiteLight
- Zasięg IR: do 30 m
- Zasięg WhiteLight: do 30 m
- Obiektyw: 2.8 mm
- Funkcje AI: klasyfikacja ludzi i pojazdów, ochrona perymetryczna, detekcja obszarowa
- Audio: wbudowany mikrofon
- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obudowa: IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840x2160)
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR

- Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
- Czułość: 0.005 lx (kolor)

Optyka

- Obiektyw: 2.8 mm
- Zoom optyczny: brak
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: około 100 stopni

DORI

- Detekcja: około 70 m
- Obserwacja: około 28 m
- Rozpoznanie: około 14 m
- Identyfikacja: około 7 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Tryb nocny: pełnokolorowy, hybrydowy, IR
- Oświetlacz IR: do 30 m
- Oświetlacz WhiteLight: do 30 m
- Filtr ICR: mechaniczny

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie w obszar
- Szybkie przemieszczanie
- Parkowanie w niedozwolonym miejscu
- Detekcja obszarowa
- SMD
- Metadane AI

Audio

- Mikrofon: tak
- Głośnik: brak
- Wejście audio: brak
- Wyjście audio: brak

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S, G, T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC lub PoE
- Pobór mocy: do 8 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30 do +60