Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 07:28

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-nvr0401-4ke-4p2-rejestrator-ip-nvr-4-kanalowy-p-220.html

BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2) Rejestrator IP NVR 4-Kanałowy



Cena brutto	**2 040,57 zł**
Cena netto	**1 659,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)**
Kod producenta	**11484**

Opis produktu

BCS-L-NVR0401-4KE-4P (2) to 4-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, wyposażony we wbudowany 4-portowy switch PoE o mocy 36 W. Urządzenie obsługuje kamery IP do 16 Mpx, oferuje wyjście HDMI 4K, funkcje inteligentne oraz stabilną pracę w sieci. Rejestrator zapewnia płynne nagrywanie, zdalny dostęp i pełną kompatybilność z ONVIF, co czyni go rozwiązaniem do instalacji domowych i profesjonalnych.

Parametry techniczne:

- System: IP, funkcja Pentaplex (podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp)
- Kanały: 4
- Switch PoE: 4 porty, moc całkowita 36 W, maks. 25.5 W na port, standard IEEE 802.3 af/at
- Obsługa dysków: 1 sztuka, maksymalna pojemność 16 TB
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 16 Mpx
- Pasmo wejściowe: 80 Mbps
- Pasmo wyjściowe: 80 Mbps
- Wydajność wyświetlania: 2x16M@30fps / 2x12M@30fps / 4x8M@30fps / 1x16M Ai@30fps / 2x12M Ai@30fps / 3x8M Ai@30fps / 4x5M Ai@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA
- Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
- Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
- Podział obrazu: 1/4
- Odtwarzanie: 1/4
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD

- Użytkownicy: do 128
- Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: RJ-45 10/100 Mbps
- Zgodność: ONVIF S/G/T, obsługa kamer innych producentów
- Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register
- Zasilanie: 53V DC
- Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
- Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
- Obudowa: 1U
- Wymiary: 260x232.5x50.3 mm
- Waga: 0.86 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy i identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd)
- SMD Plus
- Liczenie osób
- ARTR
- Mapa ciepła

AI - Ochrona perymetryczna:

- 2 kanały z rejestratora, do 10 zasad na kanał
- 4 kanały z kamer

AI - Detekcja twarzy:

- 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s)
- 4 kanały z kamer
- Atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost

AI - Identyfikacja twarzy:

- 4 kanały detekcji z kamer + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s)
- 1 kanał detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s)
- 8 kanałów identyfikacji z kamer
- Bazy danych: do 10 baz, 20 tys. obrazów, do 2.5 GB

AI - SMD:

- 4 kanały z rejestratora
- 4 kanały z kamer