

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr0401-4ke-4p2l-rejestrator-ip-nvr-4-kanalowy-p-224.html>

BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2L) Rejestrator IP NVR 4-Kanałowy



Cena brutto	1 691,25 zł
Cena netto	1 375,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2L)
Kod producenta	12664

Opis produktu

BCS-L-NVR0401-4KE-4P (2L) to 4-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, wyposażony we wbudowany 4-portowy switch PoE o mocy 36 W. Obsługuje kamery IP do 12 Mpx, oferuje wyjście HDMI 4K, funkcje inteligentne z kamer oraz stabilną pracę w sieci. Rejestrator zapewnia nagrywanie w trybach ciągłym, alarmowym, detekcji ruchu oraz Ai, a także zdalny dostęp przez aplikacje mobilne i CMS. Kompaktowa obudowa 1U sprawia, że urządzenie nadaje się do instalacji domowych i profesjonalnych.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 4
- Switch PoE: 4 porty, moc całkowita 36 W, maks. 25.5 W na port, standard IEEE 802.3 af/at
- Obsługa dysków: 1 sztuka
- Maksymalna pojemność dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
- Pasmo wejściowe: 80 Mbps
- Pasmo wyjściowe: 60 Mbps
- Pasmo nagrywania: 80 Mbps
- Wydajność wyświetlania Ai wył.: 1x12M@30fps, 2x8M@30fps, 3x5M@30fps, 4x4M@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai wł.: 1x12M@30fps, 1x8M@30fps, 2x5M@30fps, 3x4M@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 12M / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

-
- Wyjście HDMI: HDMI 4K
 - Wyjście VGA: VGA
 - Rozdzielczość HDMI (praca jednoczesna z VGA): 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Rozdzielczość HDMI (praca niezależna od VGA): 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Podział obrazu: 1/4
 - Nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu (z zapisem przed i po), alarmowe (z zapisem przed i po), cykliczne, Ai
 - Odtwarzanie: 1/4
 - Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
 - Interfejsy: 2x USB 2.0
 - Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
 - Alarmy: detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
 - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
 - Sieć: RJ-45 10/100 Mbps
 - Zgodność: ONVIF S/G/T, obsługa kamer innych producentów
 - Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
 - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
 - Zasilanie: 53V DC
 - Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
 - Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
 - Obudowa: 1U
 - Wymiary: 260x232.5x47.6 mm
 - Waga: 0.87 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu z rozróżnianiem osoba / pojazd mechaniczny)
- 4 kanały SMD z rejestratora

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus
- Liczenie osób
- Mapa ciepła

AI - Ochrona perymetryczna:

- 4 kanały z kamer
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - Detekcja twarzy:

- 4 kanały z kamer

AI - Identyfikacja twarzy:

- 4 kanały z kamer

AI - SMD:

- 4 kanały z rejestratora
- 4 kanały z kamer