

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr0401-4ke-w2l-rejestrator-ip-nvr-4-kanalowy-p-225.html>

BCS-L-NVR0401-4KE-W(2L) Rejestrator IP NVR 4-Kanałowy

Cena brutto	1 007,37 zł
Cena netto	819,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-NVR0401-4KE-W(2L)
Kod producenta	13015

Opis produktu

BCS-L-NVR0401-4KE-W (2L) to 4-kanałowy rejestrator IP z wbudowanym modulem Wi-Fi 6, przeznaczony do pracy w systemach monitoringu opartych na kamerach IP do 16 Mpx. Urządzenie oferuje wyjście HDMI 4K, obsługę funkcji inteligentnych z kamer, stabilną komunikację przewodową i bezprzewodową oraz kompaktową obudowę 1U. Rejestrator zapewnia nagrywanie w trybach ciągłym, alarmowym, detekcji ruchu oraz Ai, a także zdalny dostęp przez aplikacje mobilne i CMS.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 4
- Obsługa dysków: 1 sztuka
- Maksymalna pojemność dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 16 Mpx
- Pasma wejściowe: 80 Mbps
- Pasma wyjściowe: 80 Mbps (60 Mbps Ai)
- Pasma nagrywania: 80 Mbps
- Wydajność wyświetlania: 1x16M@30fps / 2x8M@30fps / 3x6M@30fps / 4x5M@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai: 1x12M@30fps / 2x6M@30fps / 3x4M@30fps / 4x3M@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjście HDMI: HDMI 4K

-
- Wyjście VGA: VGA
 - Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Odtwarzanie: 1/4
 - Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
 - Użytkownicy: 128
 - Interfejsy: 2x USB 2.0
 - Audio: kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
 - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
 - Sieć LAN: RJ-45 10/100 Mbps
 - Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/a/ac/ax, 2.4/5 GHz)
 - Zgodność: ONVIF S/G/T
 - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration
 - Zasilanie: 12V DC
 - Pobór mocy: maks. 6 W (bez dysków)
 - Warunki pracy: -10°C do +45°C, wilgotność maks. 93%
 - Obudowa: 1U
 - Wymiary: 197x234x41.5 mm
 - Waga: 0.57 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu z rozróżnianiem osoba / pojazd mechaniczny)
- 4 kanały SMD z rejestratora

Funkcje AI z kamer:

- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd)
- SMD Plus

AI - Ochrona perymetryczna:

- 4 kanały z kamer
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - SMD:

- 4 kanały z rejestratora
- 4 kanały z kamer
- Inteligentna filtracja zdarzeń i redukcja fałszywych alarmów

