

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr0801-4ke2l-rejestrator-ip-nvr-8-kanalowy-p-230.html>

BCS-L-NVR0801-4KE(2L) Rejestrator IP NVR 8-Kanałowy



Cena brutto	1 396,05 zł
Cena netto	1 135,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-NVR0801-4KE(2L)
Kod producenta	12665

Opis produktu

BCS-L-NVR0801-4KE (2L) to 8-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do pracy z kamerami IP o rozdzielczości do 12 Mpx. Urządzenie oferuje wyjście HDMI 4K, obsługę funkcji inteligentnych z kamer, stabilną pracę w sieci oraz kompaktową obudowę 1U. Rejestrator zapewnia nagrywanie w trybach ciągłym, alarmowym, detekcji ruchu oraz Ai, a także zdalny dostęp przez aplikacje mobilne i CMS.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 8
- Obsługa dysków: 1 sztuka
- Maksymalna pojemność dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
- Pasma wejściowe: 80 Mbps
- Pasma wyjściowe: 60 Mbps
- Pasma nagrywania: 80 Mbps
- Wydajność wyświetlania Ai wyl.: 1x12M@30fps, 2x8M@30fps, 3x5M@30fps, 4x4M@30fps, 8x1080p@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai wł.: 1x12M@30fps, 1x8M@30fps, 2x5M@30fps, 3x4M@30fps, 7x1080p@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 12M / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjście HDMI: HDMI 4K
- Wyjście VGA: VGA

-
- Rozdzielczość HDMI (praca jednoczesna z VGA): 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Rozdzielczość HDMI (praca niezależna od VGA): 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Podział obrazu: 1/4/8/9
 - Nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu (z zapisem przed i po), alarmowe (z zapisem przed i po), cykliczne, Ai
 - Odtwarzanie: 1/4/8
 - Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
 - Interfejsy: 2x USB 2.0
 - Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
 - Alarmy: detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
 - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
 - Sieć: RJ-45 10/100 Mbps
 - Zgodność: ONVIF S/G/T, obsługa kamer innych producentów
 - Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
 - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
 - Zasilanie: 12V DC
 - Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
 - Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
 - Obudowa: 1U
 - Wymiary: 260x232.5x47.6 mm
 - Waga: 0.81 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu z rozróżnianiem osoba / pojazd mechaniczny)
- 4 kanały SMD z rejestratora

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus
- Liczenie osób
- Mapa ciepła

AI - Ochrona perymetryczna:

-
- 6 kanałów z kamer
 - Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - Detekcja twarzy:

- 6 kanałów z kamer

AI - Identyfikacja twarzy:

- 6 kanałów z kamer

AI - SMD:

- 4 kanały z rejestratora
- 6 kanałów z kamer