Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 18:21

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-nvr0802-a-4ke-8p2l-rejestrator-ip-nvr-8-kanalowy-p-232.html



BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2L) Rejestrator IP NVR 8-Kanałowy

Cena brutto	**2 687,55 zł**
Cena netto	**2 185,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2L)**
Kod producenta	**12669**

Opis produktu

BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P (2L) to 8-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, wyposażony w 8-portowy switch PoE o mocy 130 W. Obsługuje kamery IP do 12 Mpx, oferuje obsługę dwóch dysków twardych, wyjście HDMI 4K, wysoką przepustowość sieciową oraz funkcje inteligentne Ai. Rejestrator przeznaczony jest do profesjonalnych instalacji wymagających stabilnej pracy, rozbudowanej analityki i pełnej kompatybilności z ONVIF.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 8
- Dyski: 2
- Maksymalna pojemność jednego dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
- Pasmo wejściowe: 160 Mbps (80 Mbps Ai)
- Pasmo wyjściowe: 80 Mbps (60 Mbps Ai)
- Pasmo nagrywania: 160 Mbps (80 Mbps Ai)
- Wydajność wyświetlania Ai wył.: 1x12M@30fps, 2x8M@30fps, 3x5M@30fps, 4x4M@30fps, 8x1080p@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai wł.: 1x12M@30fps, 1x8M@30fps, 2x5M@30fps, 3x4M@30fps, 7x1080p@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 12M / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjście HDMI: HDMI 4K
- Wyjście VGA: VGA

- Rozdzielczość HDMI (praca jednoczesna z VGA): 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Rozdzielczość HDMI (praca niezależna od VGA): 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Podział obrazu: 1/4/8/9
- Nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu (z zapisem przed i po), alarmowe (z zapisem przed i po), cykliczne, Ai
- Odtwarzanie: 1/4/8
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Interfejsy: 2x USB 2.0
- Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 2
- Alarmy: detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Zgodność: ONVIF S/G/T, obsługa kamer innych producentów
- Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
- Switch PoE: 8 portów, moc całkowita 130 W, maks. 25.5 W na port, standard IEEE 802.3 af/at
- Zasilanie: 100-240V AC
- Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
- Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
- Obudowa: 1U
- Wymiary: 375x327x53 mm
- Waga: 2.47 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu z rozróżnianiem osoba / pojazd mechaniczny)
- 4 kanały SMD z rejestratora

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus
- Liczenie osób
- Mapa ciepła

AI - Ochrona perymetryczna:

- 6 kanałów z kamer
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - Detekcja twarzy:

- 6 kanałów z kamer

AI - Identyfikacja twarzy:

- 6 kanałów z kamer

AI - SMD:

- 4 kanały z rejestratora
- 6 kanałów z kamer