Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 07:30

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-nvr0802-a-8k-ai2-rejestrator-ip-nvr-8-kanalowy-p-242.html



BCS-L-NVR0802-A-8K-Ai2 Rejestrator IP NVR 8-Kanałowy

Cena brutto	**3 966,75 zł**
Cena netto	**3 225,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BCS-L-NVR0802-A-8K-Ai2**
Kod producenta	**13019**

Opis produktu

BCS-L-NVR0802-A-8K-Ai2 to zaawansowany 8-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do pracy z kamerami IP o rozdzielczości do 32 Mpx. Urządzenie obsługuje dwa dyski twarde, oferuje wyjście HDMI 8K, bardzo wysoką przepustowość sieciową oraz rozbudowane funkcje inteligentne Ai, w tym technologię AcuPick do inteligentnego wyszukiwania obiektów. Rejestrator przeznaczony jest do profesjonalnych instalacji wymagających najwyższej jakości obrazu, dużej wydajności i zaawansowanej analityki.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 8
- Dyski: 2
- Maksymalna pojemność jednego dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx
- Pasmo wejściowe: 448 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo wyjściowe: 448 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo nagrywania: 448 Mbps (200 Mbps Ai)
- Wydajność wyświetlania: 2x32M@25fps / 2x24M@25fps / 5x16M@30fps / 6x12M@30fps / 8x8M@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai: 1x32M@25fps / 2x24M@25fps / 4x16M@30fps / 5x12M@30fps / 8x8M@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjście HDMI: HDMI 8K

- Wyjście VGA: VGA
- Rozdzielczość HDMI: 7680x4320 / 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Podział obrazu: 1/4/8/9 na ekranie głównym i pomocniczym
- Nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu z zapisem przed i po, alarmowe z zapisem przed i po, cykliczne, Ai
- Odtwarzanie: 1/4/8
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Użytkownicy: 128
- Interfejsy: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232, RS485
- Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 2
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Zgodność: ONVIF S/G/T/M, obsługa kamer innych producentów
- Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
- Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI

- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
- Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
- Obudowa: 1U
- Wymiary: 375x285x56 mm
- Waga: 1.55 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- Metadane (atrybuty osoby i pojazdu)
- SMD Plus
- Technologia AcuPick do inteligentnego wyszukiwania obiektów

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy

- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd)
- Ochrona perymetryczna
- SMD Plus
- Detekcja tłumu
- Liczenie osób

AI - Ochrona perymetryczna:

- 8 kanałów z kamer
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - Detekcja twarzy:

- 8 kanałów z kamer

AI - Identyfikacja twarzy:

- 8 kanałów z kamer

AI - SMD:

- 8 kanałów z rejestratora
- 8 kanałów z kamer