Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 03:28

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-nvr104-4ke-rejestrator-ip-nvr-4-kanalowy-p-226.html

# BCS-L-NVR104-4KE Rejestrator IP NVR 4-Kanałowy



| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **BCS-L-NVR104-4KE** |
| Kod producenta | **12938** |

## Opis produktu

**BCS-L-NVR104-4KE** to 4-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do pracy z kamerami IP o rozdzielczości do 12 Mpx. Urządzenie oferuje wyjście HDMI 4K, obsługę funkcji inteligentnych z kamer, stabilną pracę w sieci oraz kompaktową obudowę 1U. Rejestrator zapewnia nagrywanie w trybach ciągłym, alarmowym, detekcji ruchu oraz Ai, a także zdalny dostęp przez aplikacje mobilne i CMS.

## Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 4
- Obsługa dysków: 1 sztuka
- Maksymalna pojemność dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
- Pasmo wejściowe: 80 Mbps
- Pasmo wyjściowe: 60 Mbps
- Pasmo nagrywania: 80 Mbps
- Wydajność wyświetlania: 1x12M@30fps / 1x8M@30fps / 2x5M@30fps / 3x4M@30fps / 4x2M@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai: 1x8M Ai@30fps / 1x5M Ai@30fps / 2x4M Ai@30fps / 4x2M Ai@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjście HDMI: HDMI 4K
- Wyjście VGA: VGA

- Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Podział obrazu: 1/4
- Odtwarzanie: 1/4
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Interfejsy: 2x USB 2.0
- Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: RJ-45 10/100 Mbps
- Zgodność: ONVIF S/G/T
- Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
- Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
- Obudowa: 1U
- Wymiary: 260x232.5x47.6 mm
- Waga: ok. 0.8 kg (bez dysków)

## Funkcje AI z rejestratora:

- SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu z rozróżnianiem osoba / pojazd mechaniczny)
- 4 kanały SMD z rejestratora

## Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd)
- SMD Plus
- Liczenie osób
- Mapa ciepła

## AI - Ochrona perymetryczna:

- 4 kanały z kamer
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

## AI - Detekcja twarzy:

- 4 kanały z kamer

## AI - Identyfikacja twarzy:

- 4 kanały z kamer

## AI - SMD:

- 4 kanały z rejestratora
- 4 kanały z kamer
- Inteligentna filtracja zdarzeń i redukcja fałszywych alarmów