Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 07:27

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-nvr116-4ke-rejestrator-ip-nvr-16-kanalowy-p-289.html



BCS-L-NVR116-4KE Rejestrator IP NVR 16-Kanałowy

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-NVR116-4KE**
Kod producenta	**12940**

Opis produktu

BCS-L-NVR116-4KE to 16-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do pracy z kamerami IP o rozdzielczości do 12 Mpx. Urządzenie obsługuje jeden dysk twardy, oferuje wyjście HDMI 4K, stabilną pracę w sieci oraz podstawowe funkcje inteligentne Ai z kamer. Rejestrator sprawdza się w małych i średnich instalacjach monitoringu, zapewniając wysoką jakość nagrań i pełną kompatybilność z ONVIF.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 16
- Dyski: 1
- Maksymalna pojemność dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
- Pasmo wejściowe: 128 Mbps
- Pasmo wyjściowe: 64 Mbps
- Pasmo nagrywania: 128 Mbps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 12M / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjście HDMI: HDMI 4K
- Wyjście VGA: VGA
- Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720

- Podział obrazu: 1/4/8/9/16
- Odtwarzanie: 1/4/9/16
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Interfejsy: 2x USB 2.0
- Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 2
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Zgodność: ONVIF S/G/T
- Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
- Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
- Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
- Obudowa: 1U
- Wymiary: 260x232.5x47.6 mm
- Waga: ok. 0.8 kg (bez dysków)

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus
- Liczenie osób
- Mapa ciepła

AI - Ochrona perymetryczna:

- 4 kanały z kamer
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - Detekcja twarzy:

- 4 kanały z kamer

AI - Identyfikacja twarzy:

- 4 kanały z kamer

AI - SMD:

- 4 kanały z kamer