Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 07:01

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-nvr12808xr-a-4k-ai2-rejestrator-ip-nvr-128-kanalowy-p-347.html



BCS-L-NVR12808XR-A-4K-AI(2) Rejestrator IP NVR 128-Kanałowy

Cena brutto	**26 783,25 zł**
Cena netto	**21 775,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-NVR12808XR-A-4K-AI(2)**
Kod producenta	**12252**

Opis produktu

BCS-L-NVR12808XR-A-4K-AI(2) to zaawansowany 128-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do dużych systemów monitoringu wymagających wysokiej wydajności, stabilności i zaawansowanej analityki. Urządzenie obsługuje osiem dysków twardych, funkcje RAID, wyjścia HDMI 4K i VGA oraz pełny zestaw funkcji inteligentnych Ai(2), w tym AcuPick, detekcję twarzy, identyfikację, metadane i ochronę perymetryczną.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-NVR12808XR-A-4K-AI(2)
- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Zastosowanie: rejestrator IP z procesorem klasy przemysłowej i systemem operacyjnym Linux
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały: 128
- Dyski: 8
- Pojemność dysku: 20 TB
- Typ RAID: 0/1/5/6/10
- Hot swap: tak
- Tryb nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Max rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx
- Pasmo wejściowe: 512 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo wyjściowe: 512 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo nagrywania: 512 Mbps (200 Mbps Ai)

Wydajność wyświetlania:

- 2x32M@30fps
- 2x24M@30fps
- 4x16M@30fps
- 5x12M@30fps
- 8x8M@30fps
- 12x5M@30fps
- 16x4M@30fps
- 32x2M@30fps
- 64x720P@30fps

Wydajność Ai:

- 1x32M@30fps
- 1x24M@30fps
- 2x16M@30fps
- 4x12M@30fps
- 6x8M@30fps
- 8x5M@30fps
- 12x4M@30fps
- 24x2M@30fps
- 48x720P@30fps
- 64xD1@30fps

Pozostałe parametry:

- Rozdzielczość nagrywania: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjścia HDMI: 2x HDMI 4K
- Wyjścia VGA: 2x VGA
- Rozdzielczości HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Rozdzielczości VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720

Podział obrazu:

- 1/4/8/9/16/25/36/64
- Odtwarzanie: 1/4/9/16
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Użytkownicy: 128
- Interfejsy: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, eSATA

- Port szeregowy: RS232, 2x RS485
- Audio: wejście 1, wyjścia 2, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 8
- Alarmy: detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Zgodność: ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
- Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D
- Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search, ISCSI
- Obsługa klastra: N+M
- Zasilanie: 100-240V AC
- Pobór mocy (bez dysków): max 13 W
- Warunki pracy: -10°C do +55°C, max 93% RH
- Obudowa: 2U
- Wymiary: 444x476x95 mm
- Waga (bez dysków): 8.8 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- Metadane
- SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd mechaniczny)
- Ochrona perymetryczna
- SMD Plus
- Detekcja tłumu
- Liczenie osób
- ARTR

- Natężenie ruchu pojazdów
- Monitorowanie obiektów
- Mapa ciepła

Ai - Ochrona perymetryczna:

- 24 kanały z rejestratora
- 10 zasad na kanał
- 32 kanały z kamer

Ai - Detekcja twarzy:

- 8 kanałów z rejestratora (12 obrazów/s)
- 32 kanały z kamer
- Atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost

Ai - Identyfikacja twarzy:

- 16 kanałów detekcji z kamer + identyfikacja z rejestratora (32 obrazy/s)
- 8 kanałów detekcji z rejestratora + identyfikacja (16 obrazów/s)
- 32 kanały identyfikacji z kamer
- do 20 baz danych
- 200 000 obrazów
- do 44 GB

Ai - Metadane:

- 8 kanałów z rejestratora
- 32 kanały z kamer
- Atrybuty osoby: kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol
- Atrybuty pojazdu: tablica, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, liczba osób, kask

Ai - ARTR:

- 32 kanały z kamer
- czarna i biała lista: 20 000 pozycji

Ai - SMD:

- 32 kanały z rejestratora
- 32 kanały z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie:

- Technologia AcuPick