Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 15:47

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-nvr12808xr-a-8kr-ai-rejestrator-ip-nvr-128-kanalowy-p-340.html



BCS-L-NVR12808XR-A-8KR-Ai Rejestrator IP NVR 128-Kanałowy

Cena brutto	**44 224,65 zł**
Cena netto	**35 955,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-NVR12808XR-A-8KR-Ai**
Kod producenta	**11512**

Opis produktu

BCS-L-NVR12808XR-A-8K-Ai to profesjonalny 128-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do dużych systemów monitoringu wymagających maksymalnej wydajności, stabilności i zaawansowanej analityki. Urządzenie obsługuje osiem dysków twardych, redundantne funkcje RAID, wyjścia HDMI 8K/4K/VGA oraz pełny zestaw funkcji inteligentnych Ai, w tym AcuPick, detekcję twarzy, identyfikację, metadane i ochronę perymetryczną.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-NVR12808XR-A-8K-Ai
- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Zastosowanie: rejestrator IP z procesorem klasy przemysłowej i systemem operacyjnym Linux
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały: 128
- Dyski: 8
- Pojemność dysku: 20 TB
- Typ RAID: 0/1/5/6/10, moduł dysku zapasowego hot spare
- Hot swap: tak
- Tryb nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Max rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx
- Pasmo wejściowe: 1280 Mbps (640 Mbps Ai)
- Pasmo wyjściowe: 1024 Mbps (512 Mbps Ai)
- Pasmo nagrywania: 1280 Mbps (640 Mbps Ai)

Wydajność wyświetlania:

- 2×32M@30fps
- 2×24M@30fps
- 4×16M@30fps
- 5×12M@30fps
- 8×8M@30fps
- 11×6M@30fps
- 12×5M@30fps
- 16×4M@30fps
- 32×1080P@30fps
- 128×D1@30fps

Wydajność Ai:

- 1×32M@30fps
- 1×24M@30fps
- 2×16M@30fps
- 2×12M@30fps
- 4×8M@30fps
- 5×6M@30fps
- 6×5M@30fps
- 8×4M@30fps
- 16×1080P@30fps
- 80×D1@30fps

Pozostałe parametry:

- Rozdzielczość nagrywania: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4
- Wyjścia HDMI: HDMI8K / 2× HDMI4K / HDMI
- Wyjścia VGA: 2× VGA
- Rozdzielczości HDMI: 7680×4320 / 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- Rozdzielczości VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Tryby wyświetlania:

- jednoczesny: VGA1 1080P ~ VGA2 1080P ~ HDMI1 4K ~ HDMI2 4K ~ HDMI3 8K ~ HDMI4 1080P
- niezależny: VGA1 1080P ~ HDMI1 4K / VGA2 1080P ~ HDMI2 4K / HDMI3 4K / HDMI4 1080P

Podział obrazu:

- 1/4/8/9/16/25/36/64
- drugi ekran: 1/4/8/9/16/25/36
- Nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu (pre/post), alarmowe (pre/post), cykliczne, Ai
- Odtwarzanie: 1/4/9/16
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Użytkownicy: 128
- Interfejsy: 2× USB 2.0, 2× USB 3.0, eSATA
- Porty szeregowe: RS232, RS485
- Audio: wejście 1, wyjścia 2, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 8
- Alarmy: detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: 2× RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps
- Zgodność: ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
- Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D
- Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, ISCSI
- Obsługa klastra: N+M
- Zasilanie: 100–240V AC
- Pobór mocy (bez dysków): max 18 W
- Warunki pracy: -10°C do +55°C, max 93% RH
- Obudowa: 2U
- Wymiary: 440×458×95 mm
- Waga (bez dysków): 6.4 kg

Ai – Funkcje inteligentne z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd mechaniczny)
- Ochrona perymetryczna
- SMD Plus

Ai – Funkcje inteligentne z kamer:

- Detekcja twarzy

- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus
- Detekcja tłumu
- Liczenie osób
- ARTR
- Natężenie ruchu pojazdów
- Monitorowanie obiektów

Ai – Ochrona perymetryczna:

- 32 kanały z rejestratora (tryb jednoczesnych HDMI)
- 24 kanały z rejestratora (tryb niezależnych HDMI)
- 10 zasad na kanał
- 64 kanały z kamer

Ai – Detekcja twarzy:

- 8 kanałów z rejestratora (jednoczesne HDMI)
- 5 kanałów z rejestratora (niezależne HDMI, 12 obrazów/s)
- 64 kanały z kamer
- Atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost

Ai – Identyfikacja twarzy:

- 32 kanały detekcji z kamer + identyfikacja z rejestratora (32 obr/s)
- 16 kanałów detekcji z kamer + identyfikacja (16 obr/s)
- 8 kanałów detekcji z rejestratora + identyfikacja (16 obr/s)
- 64 kanały identyfikacji z kamer
- 40 baz danych
- 300 000 obrazów
- do 48 GB

Ai – Metadane:

- 8 kanałów z rejestratora
- 64 kanały z kamer
- Atrybuty osoby: kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol
- Atrybuty pojazdu: tablica, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, liczba osób, kask

Ai – ARTR:

- 64 kanały z kamer
- czarna i biała lista: 20 000 pozycji

Ai – SMD:

- 32 kanały z rejestratora
- 64 kanały z kamer

Ai – Inteligentne wyszukiwanie:

- Technologia AcuPick