

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr1601-4ke2l-rejestrator-ip-nvr-16-kanalowy-p-261.html>

BCS-L-NVR1601-4KE(2L) Rejestrator IP NVR 16-Kanałowy



Cena brutto	1 597,77 zł
Cena netto	1 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-NVR1601-4KE(2L)
Kod producenta	12667

Opis produktu

BCS-L-NVR1601-4KE2L to 16-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do pracy z kamerami IP o rozdzielczości do 12 Mpx. Urządzenie obsługuje jeden dysk twardy, oferuje wyjście HDMI 4K, stabilną pracę w sieci oraz funkcje inteligentne Ai z kamer i rejestratora. Rejestrator sprawdza się w małych i średnich instalacjach monitoringu, zapewniając wysoką jakość nagrań i pełną kompatybilność z ONVIF.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 16
- Dyski: 1
- Maksymalna pojemność dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
- Pasma wejściowe: 128 Mbps (64 Mbps Ai)
- Pasma wyjściowe: 64 Mbps (32 Mbps Ai)
- Pasma nagrywania: 128 Mbps (64 Mbps Ai)
- Wydajność wyświetlania Ai wyl.: 1x12M@30fps, 2x8M@30fps, 3x5M@30fps, 4x4M@30fps, 8x1080p@30fps, 16x720p@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai wł.: 1x12M@30fps, 1x8M@30fps, 2x5M@30fps, 3x4M@30fps, 7x1080p@30fps, 14x720p@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 12M / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjście HDMI: HDMI 4K

-
- Wyjście VGA: VGA
 - Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
 - Podział obrazu: 1/4/8/9/16
 - Odtwarzanie: 1/4/9/16
 - Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
 - Interfejsy: 2x USB 2.0
 - Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
 - Wejścia alarmowe: 16
 - Wyjścia alarmowe: 6
 - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
 - Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - Zgodność: ONVIF S/G/T
 - Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
 - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
 - Zasilanie: 12V DC
 - Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
 - Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
 - Obudowa: 1U
 - Wymiary: 260x232.5x47.6 mm
 - Waga: ok. 0.8 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu z rozróżnianiem osoba / pojazd)
- 4 kanały SMD z rejestratora

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus
- Liczenie osób
- Mapa ciepła

AI - Ochrona perymetryczna:

-
- 6 kanałów z kamer
 - Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - Detekcja twarzy:

- 6 kanałów z kamer

AI - Identyfikacja twarzy:

- 6 kanałów z kamer

AI - SMD:

- 4 kanały z rejestratora
- 6 kanałów z kamer