

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr1602-a-4k-16p-ai2-rejestrator-ip-nvr-16-kanalowy-p-286.html>

BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai(2) Rejestrator IP NVR 16-Kanałowy



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai(2)
Kod producenta	11514

Opis produktu

BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai2 to zaawansowany 16-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, wyposażony w 16-portowy switch PoE o mocy 150 W. Urządzenie obsługuje kamery IP o rozdzielczości do 32 Mpx, oferuje wyjście HDMI 4K, wysoką przepustowość sieciową oraz rozbudowane funkcje inteligentne Ai, w tym technologię AcuPick do inteligentnego wyszukiwania obiektów. Rejestrator przeznaczony jest do profesjonalnych instalacji wymagających wysokiej jakości obrazu, dużej wydajności i zaawansowanej analityki.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 16
- Switch PoE: 16 portów, moc całkowita 150 W, maks. 25.5 W na port, standard IEEE 802.3 af/at
- Dyski: 2
- Maksymalna pojemność jednego dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągle, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx
- Pasmo wejściowe: 384 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo wyjściowe: 384 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo nagrywania: 384 Mbps (200 Mbps Ai)
- Wydajność wyświetlania: 2x32M@20fps / 2x24M@20fps / 4x16M@30fps / 5x12M@30fps / 8x8M@30fps / 12x5M@30fps / 16x4M@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai: 1x32M@20fps / 1x24M@20fps / 2x16M@30fps / 4x12M@30fps / 4x8M@30fps / 8x5M@30fps / 12x4M@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1

-
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 - Wyjście HDMI: HDMI 4K
 - Wyjście VGA: VGA
 - Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
 - Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
 - Podział obrazu: 1/4/8/9/16
 - Odtwarzanie: 1/4/9/16
 - Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
 - Interfejsy: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, RS485
 - Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
 - Wejścia alarmowe: 16
 - Wyjścia alarmowe: 6
 - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
 - Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - Zgodność: ONVIF S/G/T/M
 - Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
 - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
 - Zasilanie: 100-240V AC
 - Pobór mocy: maks. 13 W (bez dysków)
 - Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
 - Obudowa: 1.5U
 - Wymiary: 440x413x70 mm
 - Waga: 4.8 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- Metadane (atrybuty osoby i pojazdu)
- SMD Plus
- Technologia AcuPick do inteligentnego wyszukiwania obiektów

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy

-
- Metadane (osoba / pojazd)
 - Ochrona perymetryczna
 - SMD Plus
 - Detekcja tłumy
 - Liczenie osób
 - ARTR
 - Natężenie ruchu pojazdów
 - Mapa ciepła

AI - Ochrona perymetryczna:

- 16 kanałów z kamer
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - Detekcja twarzy:

- 16 kanałów z kamer

AI - Identyfikacja twarzy:

- 16 kanałów z kamer

AI - Metadane:

- 8 kanałów z kamer
- Atrybuty osoby: kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol
- Atrybuty pojazdu: tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, liczba osób, kask

AI - SMD:

- 8 kanałów z rejestratora
- 16 kanałów z kamer