Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 01:55

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-nvr1602-a-4k-ai2-rejestrator-ip-nvr-16-kanalowy-p-259.html



BCS-L-NVR1602-A-4K-Ai(2) Rejestrator IP NVR 16-Kanałowy

Cena brutto	**8 911,35 zł**
Cena netto	**7 245,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BCS-L-NVR1602-A-4K-Ai(2)**
Kod producenta	**12243**

Opis produktu

BCS-L-NVR1602-A-4K-Ai2 to zaawansowany 16-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do pracy z kamerami IP o rozdzielczości do 32 Mpx. Urządzenie obsługuje dwa dyski twarde, oferuje wyjście HDMI 4K, wysoką przepustowość sieciową oraz rozbudowane funkcje inteligentne Ai, w tym technologię AcuPick do inteligentnego wyszukiwania obiektów. Rejestrator przeznaczony jest do profesjonalnych instalacji wymagających dużej wydajności, zaawansowanej analityki i najwyższej jakości obrazu.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 16
- Dyski: 2
- Maksymalna pojemność jednego dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx
- Pasmo wejściowe: 384 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo wyjściowe: 384 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo nagrywania: 384 Mbps (200 Mbps Ai)
- Wydajność wyświetlania: 2x32M@20fps / 2x24M@20fps / 4x16M@30fps / 5x12M@30fps / 8x8M@30fps / 12x5M@30fps / 16x4M@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai: 1x32M@20fps / 1x24M@20fps / 2x16M@30fps / 4x12M@30fps / 4x8M@30fps / 8x5M@30fps / 12x4M@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

- Wyjście HDMI: HDMI 4K
- Wyjście VGA: VGA
- Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
- Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
- Podział obrazu: 1/4/8/9/16
- Odtwarzanie: 1/4/9/16
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Interfejsy: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, RS485
- Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 6
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Zgodność: ONVIF S/G/T/M
- Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
- Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI

- Zasilanie: 100–240V AC
- Pobór mocy: maks. 13 W (bez dysków)
- Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
- Obudowa: 1.5U
- Wymiary: 440x413x70 mm
- Waga: 4.8 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- Metadane (atrybuty osoby i pojazdu)
- SMD Plus
- Technologia AcuPick do inteligentnego wyszukiwania obiektów

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy

- Metadane (osoba / pojazd)
- Ochrona perymetryczna
- SMD Plus
- Detekcja tłumu
- Liczenie osób
- ARTR
- Natężenie ruchu pojazdów
- Mapa ciepła

AI - Ochrona perymetryczna:

- 16 kanałów z kamer
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - Detekcja twarzy:

- 16 kanałów z kamer

AI - Identyfikacja twarzy:

- 16 kanałów z kamer

AI - Metadane:

- 8 kanałów z kamer
- Atrybuty osoby: kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol
- Atrybuty pojazdu: tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, liczba osób, kask

AI - SMD:

- 8 kanałów z rejestratora
- 16 kanałów z kamer