

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr1602-a-4ke2-rejestrator-ip-nvr-16-kanalowy-p-285.html>

## BCS-L-NVR1602-A-4KE(2) Rejestrator IP NVR 16-Kanałowy



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 343,15 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 905,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Numer katalogowy | <b>BCS-L-NVR1602-A-4KE(2)</b> |
| Kod producenta   | <b>11495</b>                  |

### Opis produktu

**BCS-L-NVR1602-A-4KE2** to 16-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do pracy z kamerami IP o rozdzielczości do 12 Mpx. Urządzenie obsługuje dwa dyski twarde, oferuje wyjście HDMI 4K, stabilną pracę w sieci oraz funkcje inteligentne Ai z kamer i rejestratora. Rejestrator sprawdza się w małych i średnich instalacjach monitoringu, zapewniając wysoką jakość nagrań i pełną kompatybilność z ONVIF.

#### Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 16
- Dyski: 2
- Maksymalna pojemność jednego dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągle, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
- Pasma wejściowe: 128 Mbps (64 Mbps Ai)
- Pasma wyjściowe: 64 Mbps (32 Mbps Ai)
- Pasma nagrywania: 128 Mbps (64 Mbps Ai)
- Wydajność wyświetlania Ai wyl.: 1x12M@30fps, 2x8M@30fps, 3x5M@30fps, 4x4M@30fps, 8x1080p@30fps, 16x720p@30fps
- Wydajność wyświetlania Ai wł.: 1x12M@30fps, 1x8M@30fps, 2x5M@30fps, 3x4M@30fps, 7x1080p@30fps, 14x720p@30fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 12M / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjście HDMI: HDMI 4K

- 
- Wyjście VGA: VGA
  - Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
  - Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
  - Podział obrazu: 1/4/8/9/16
  - Odtwarzanie: 1/4/9/16
  - Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
  - Interfejsy: 2x USB 2.0
  - Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
  - Wejścia alarmowe: 16
  - Wyjścia alarmowe: 6
  - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
  - Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps
  - Zgodność: ONVIF S/G/T
  - Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
  - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
  - Zasilanie: 12V DC
  - Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
  - Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
  - Obudowa: 1U
  - Wymiary: 260x232.5x47.6 mm
  - Waga: ok. 0.8 kg (bez dysków)

#### **Funkcje AI z rejestratora:**

- SMD Plus (inteligentna detekcja ruchu z rozróżnianiem osoba / pojazd)
- 4 kanały SMD z rejestratora

#### **Funkcje AI z kamer:**

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus
- Liczenie osób
- Mapa ciepła

#### **AI - Ochrona perymetryczna:**

- 
- 6 kanałów z kamer
  - Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

**AI - Detekcja twarzy:**

- 6 kanałów z kamer

**AI - Identyfikacja twarzy:**

- 6 kanałów z kamer

**AI - SMD:**

- 4 kanały z rejestratora
- 6 kanałów z kamer