

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr216-4ke-rejestrator-ip-nvr-16-kanalowy-p-290.html>

BCS-L-NVR216-4KE Rejestrator IP NVR 16-Kanałowy



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-NVR216-4KE
Kod producenta	12941

Opis produktu

BCS-L-NVR216-4KE to 16-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do pracy z kamerami IP o rozdzielczości do 12 Mpx. Urządzenie obsługuje dwa dyski twarde, oferuje wyjście HDMI 4K, stabilną pracę w sieci oraz funkcje inteligentne Ai z kamer. Rejestrator sprawdza się w małych i średnich instalacjach monitoringu, zapewniając wysoką jakość nagrań i pełną kompatybilność z ONVIF.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 16
- Dyski: 2
- Maksymalna pojemność jednego dysku: 20 TB
- Tryby nagrywania: ciągle, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 12 Mpx
- Pasmo wejściowe: 128 Mbps
- Pasmo wyjściowe: 64 Mbps
- Pasmo nagrywania: 128 Mbps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 12M / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjście HDMI: HDMI 4K
- Wyjście VGA: VGA
- Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720

-
- Podział obrazu: 1/4/8/9/16
 - Odtwarzanie: 1/4/9/16
 - Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
 - Interfejsy: 2x USB 2.0
 - Audio: wejście 1, wyjście 1, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
 - Wejścia alarmowe: 4
 - Wyjścia alarmowe: 2
 - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
 - Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - Zgodność: ONVIF S/G/T
 - Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
 - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
 - Zasilanie: 12V DC
 - Pobór mocy: maks. 10 W (bez dysków)
 - Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
 - Obudowa: 1U
 - Wymiary: 260x232.5x47.6 mm
 - Waga: ok. 0.8 kg (bez dysków)

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus
- Liczenie osób
- Mapa ciepła

AI - Ochrona perymetryczna:

- 4 kanały z kamer
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny

AI - Detekcja twarzy:

- 4 kanały z kamer

AI - Identyfikacja twarzy:

- 4 kanały z kamer

AI - SMD:

- 4 kanały z kamer