

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr3204-a-4k-16p-ai2-rejestrator-ip-nvr-32-kanalowy-p-319.html>

BCS-L-NVR3204-A-4K-16P-Ai(2) Rejestrator IP NVR 32-Kanałowy



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-NVR3204-A-4K-16P-Ai(2)
Kod producenta	11515

Opis produktu

BCS-L-NVR3204-A-4K-16P-Ai(2) to zaawansowany 32-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, wyposażony w wbudowany 16-portowy switch PoE o mocy 200 W, obsługę czterech dysków twardych oraz funkcje inteligentne Ai(2). Urządzenie oferuje wysoką przepustowość, dwa wyjścia HDMI 4K, dwa wyjścia VGA, obsługę kamer do 32 Mpx oraz technologię AcuPick. Rejestrator przeznaczony jest do średnich i dużych instalacji wymagających stabilności, analityki i zintegrowanego zasilania PoE.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 32
- Dyski: 4
- Pojemność dysku: 20 TB
- Pasmo wejściowe: 512 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo wyjściowe: 512 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo nagrywania: 512 Mbps (200 Mbps Ai)

Wydajność wyświetlania:

- 2×32M@25fps
- 2×24M@25fps
- 4×16M@30fps
- 5×12M@30fps
- 8×8M@30fps
- 16×4M@30fps

-
- 32×2M@30fps

Wydajność Ai:

- 1×32M@25fps
- 1×24M@25fps
- 2×16M@30fps
- 4×12M@30fps
- 6×8M@30fps
- 8×5M@30fps
- 16×2M@30fps
- 32×D1@30fps

Pozostałe parametry:

- Rozdzielczość nagrywania: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjścia HDMI: 2× HDMI 4K
- Wyjścia VGA: 2× VGA
- Rozdzielczości HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
- Rozdzielczości VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
- Podział obrazu: główny ekran 1/4/8/9/16/25/36, drugi ekran 1/4/8/9/16
- Nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu (pre/post), alarmowe (pre/post), cykliczne, Ai
- Odtwarzanie: 1/4/9/16
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Użytkownicy: 128
- Interfejsy: 1× USB 2.0, 2× USB 3.0, eSATA
- Porty szeregowo: RS232, RS485
- Audio: wejście 1, wyjścia 2, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 6
- Alarmy: detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Zgodność: ONVIF S/G/T
- Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D
- Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search, iSCSI

Switch PoE:

- Standard: IEEE 802.3 af/at
- Moc całkowita: 200 W
- Maks. 25.5 W na port
- Liczba portów PoE: 16
- ePoE / EoC: porty 1-8

Zasilanie i obudowa:

- Zasilanie: 100-240V AC
- Pobór mocy (bez dysków): maks. 13 W
- Warunki pracy: -10°C do +55°C, wilgotność maks. 93%
- Obudowa: 1.5U
- Wymiary: 440×413×76 mm
- Waga: 4.58 kg (bez dysków)

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- Metadane
- SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd mechaniczny)
- Ochrona perymetryczna
- SMD Plus
- Detekcja tłumy
- Liczenie osób
- ARTR
- Natężenie ruchu pojazdów
- Monitorowanie obiektów
- Mapa ciepła

Ai - Ochrona perymetryczna:

- 24 kanały z rejestratora

-
- 10 zasad na kanał
 - 32 kanały z kamer

Ai - Detekcja twarzy:

- 8 kanałów z rejestratora (12 fps)
- 32 kanały z kamer
- Atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja, maska, zarost

Ai - Identyfikacja twarzy:

- 32 kanały detekcji z kamer + identyfikacja z rejestratora (32 fps)
- 8 kanałów detekcji z rejestratora + identyfikacja (16 fps)
- 32 kanały identyfikacji z kamer
- do 20 baz danych twarzy
- do 200 000 obrazów
- do 44 GB

Ai - Metadane:

- 8 kanałów z rejestratora
- 32 kanały z kamer
- Atrybuty osoby: kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol
- Atrybuty pojazdu: tablica, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, liczba osób, kask

Ai - ARTR:

- 32 kanały z kamer
- czarna i biała lista: 20 000 pozycji

Ai - SMD:

- 32 kanały z rejestratora
- 32 kanały z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie:

- Technologia AcuPick