Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 16:50

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-nvr3208r-a-4k-ai2-rejestrator-ip-nvr-32-kanalowy-p-308.html



BCS-L-NVR3208R-A-4K-Ai(2) Rejestrator IP NVR 32-Kanałowy

Cena brutto	**16 069,95 zł**
Cena netto	**13 065,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-NVR3208R-A-4K-Ai(2)**
Kod producenta	**11516**

Opis produktu

BCS-L-NVR3208R-A-4K-Ai2 to zaawansowany 32-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, przeznaczony do pracy z kamerami IP o rozdzielczości do 32 Mpx. Urządzenie obsługuje osiem dysków twardych o pojemności do 20 TB każdy, oferuje dwa wyjścia HDMI 4K oraz dwa wyjścia VGA, wysoką przepustowość sieciową oraz rozbudowane funkcje inteligentne Ai, w tym metadane, ARTR, detekcję twarzy i ochronę perymetryczną. Rejestrator przeznaczony jest do profesjonalnych instalacji wymagających dużej wydajności, zaawansowanej analityki i niezawodności.

Parametry techniczne:

- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja, zdalny dostęp
- Kanały: 32
- Dyski: 8
- Maksymalna pojemność jednego dysku: 20 TB
- RAID: 0 / 1 / 5 / 6 / 10
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai, PoS
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx
- Pasmo wejściowe: 384 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo wyjściowe: 384 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasmo nagrywania: 384 Mbps (200 Mbps Ai)
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 32MP / 24MP / 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1.3MP / 720P / D1
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjścia wideo: 2x HDMI 4K, 2x VGA
- Rozdzielczość HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768

- Rozdzielczość VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
- Podział obrazu: główny ekran 1/4/8/9/16/25/36/64, drugi ekran 1/4/8/9/16
- Odtwarzanie: 1/4/9/16
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Interfejsy: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, eSATA, RS232, 2x RS485
- Audio: wejście 1, wyjścia 2, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / AAC / PCM
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 8
- Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
- Sieć: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Zgodność: ONVIF, obsługa kamer innych producentów
- Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D
- Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search, iSCSI

- Zasilanie: 100–240V AC
- Pobór mocy: maks. 13 W (bez dysków)
- Obudowa: 2U
- Wymiary: 440x454x95 mm
- Waga: 6.4 kg (bez dysków)

Funkcje AI z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- Metadane (atrybuty osoby i pojazdu)
- SMD Plus
- ARTR
- PoS

Funkcje AI z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Metadane
- Ochrona perymetryczna
- SMD Plus

- Detekcja tłumu
- Liczenie osób
- ARTR
- Mapa ciepła
- Detekcja PPE

AI – Ochrona perymetryczna:

- 24 kanały z rejestratora
- 32 kanały z kamer

AI – Detekcja twarzy:

- 4 kanały z rejestratora (12 fps)
- 32 kanały z kamer

AI – Identyfikacja twarzy:

- 32 kanały z kamer
- 4 kanały z rejestratora

AI – Metadane:

- 8 kanałów z rejestratora
- 32 kanały z kamer