

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr6408xr-a-4k-ai2-rejestrator-ip-nvr-64-kanalowy-p-335.html>

BCS-L-NVR6408XR-A-4K-AI(2) Rejestrator IP NVR 64-Kanałowy



Cena brutto	22 392,15 zł
Cena netto	18 205,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-NVR6408XR-A-4K-AI(2)
Kod producenta	12254

Opis produktu

BCS-L-NVR6408XR-A-4K-AI2 to zaawansowany 64-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, wyposażony w obsługę ośmiu dysków twardych, RAID, redundantne zasilanie, cztery wyjścia wideo (2×HDMI 4K, 2×VGA) oraz pełny zestaw funkcji inteligentnych Ai(2). Urządzenie oferuje wysoką przepustowość, obsługę kamer IP do 32 Mpx oraz technologię AcuPick, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla dużych instalacji wymagających stabilności, wydajności i zaawansowanej analityki.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-NVR6408XR-A-4K-AI(2)
- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Zastosowanie: rejestrator IP z procesorem klasy przemysłowej i systemem operacyjnym Linux
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały: 64
- Dyski: 8
- Pojemność dysku: 20 TB
- Typ RAID: 0/1/5/6/10
- Hot swap: tak
- Tryb nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Max rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx
- Pasma wejściowe: 512 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasma wyjściowe: 512 Mbps (200 Mbps Ai)
- Pasma nagrywania: 512 Mbps (200 Mbps Ai)

Wydajność wyświetlania:

-
- 2×32M@30fps
 - 2×24M@30fps
 - 4×16M@30fps
 - 5×12M@30fps
 - 8×8M@30fps
 - 12×5M@30fps
 - 16×4M@30fps
 - 32×2M@30fps
 - 64×720P@30fps

Wydajność Ai:

- 1×32M@30fps
- 1×24M@30fps
- 2×16M@30fps
- 4×12M@30fps
- 6×8M@30fps
- 8×5M@30fps
- 12×4M@30fps
- 24×2M@30fps
- 48×720P@30fps
- 64×D1@30fps

Pozostałe parametry:

- Rozdzielczość nagrywania: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wyjścia HDMI: 2× HDMI 4K
- Wyjścia VGA: 2× VGA
- Rozdzielczości HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
- Rozdzielczości VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
- Podział obrazu: 1/4/8/9/16/25/36/64
- Odtwarzanie: 1/4/9/16
- Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
- Użytkownicy: 128
- Interfejsy: 2× USB 2.0, 2× USB 3.0, eSATA
- Porty szeregowo: RS232, 2× RS485
- Audio: wejście 1, wyjścia 2, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM

-
- Wejścia alarmowe: 16
 - Wyjścia alarmowe: 8
 - Alarmy: detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
 - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
 - Sieć: 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - Zgodność: ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
 - Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D
 - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search, iSCSI
 - Obsługa klastra: N+M
 - Zasilanie: 2× 100–240V AC
 - Pobór mocy (bez dysków): max 13 W
 - Warunki pracy: -10°C do +55°C, max 93% RH
 - Obudowa: 2U
 - Wymiary: 444×476×95 mm
 - Waga (bez dysków): 8.8 kg
 - POS: Posnet

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna (osoba / pojazd mechaniczny)
- Metadane
- SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd mechaniczny)
- Ochrona perymetryczna
- SMD Plus
- Detekcja tłumy
- Liczenie osób
- ARTR
- Natężenie ruchu pojazdów
- Monitorowanie obiektów

-
- Mapa ciepła

Ai - Ochrona perymetryczna:

- 24 kanały z rejestratora
- 10 zasad na kanał
- 32 kanały z kamer

Ai - Detekcja twarzy:

- 8 kanałów z rejestratora (12 obrazów/s)
- 32 kanały z kamer
- Atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost

Ai - Identyfikacja twarzy:

- 16 kanałów detekcji z kamer + identyfikacja z rejestratora (32 obrazów/s)
- 8 kanałów detekcji z rejestratora + identyfikacja (16 obrazów/s)
- 32 kanały identyfikacji z kamer
- do 20 baz danych twarzy
- 200 000 obrazów
- do 44 GB

Ai - Metadane:

- 8 kanałów z rejestratora
- 32 kanały z kamer
- Atrybuty osoby: kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol
- Atrybuty pojazdu: tablica, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, liczba osób, kask

Ai - ARTR:

- 32 kanały z kamer
- czarna i biała lista: 20 000 pozycji

Ai - SMD:

- 32 kanały z rejestratora
- 32 kanały z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie:

- Technologia AcuPick