

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr6408xr-a-8k-ai-rejestrator-ip-nvr-64-kanalowy-p-323.html>

BCS-L-NVR6408XR-A-8K-Ai Rejestrator IP NVR 64-Kanałowy



Cena brutto	28 136,25 zł
Cena netto	22 875,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-NVR6408XR-A-8K-Ai
Kod producenta	11508

Opis produktu

BCS-L-NVR6408XR-A-8K-Ai to profesjonalny 64-kanałowy rejestrator IP klasy przemysłowej z linii BCS LINE, wyposażony w obsługę ośmiu dysków twardych, RAID, cztery wyjścia HDMI/VGA (w tym HDMI 8K), bardzo wysoką przepustowość oraz zaawansowane funkcje inteligentne Ai. Urządzenie przeznaczone jest do dużych instalacji wymagających maksymalnej wydajności, stabilności i pełnej analityki obrazu.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-NVR6408XR-A-8K-Ai
- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Zastosowanie: rejestrator IP z procesorem klasy przemysłowej i systemem Linux
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały: 64
- Dyski: 8
- Pojemność dysku: 20 TB
- RAID: 0 / 1 / 5 / 6 / 10, hot spare
- Hot swap: tak
- Tryby nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Max rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx
- Pasma wejściowe: 1280 Mbps (640 Mbps Ai)
- Pasma wyjściowe: 1024 Mbps (512 Mbps Ai)
- Pasma nagrywania: 1280 Mbps (640 Mbps Ai)

Wydajność wyświetlania:

-
- 2×32M@30fps
 - 2×24M@30fps
 - 4×16M@30fps
 - 5×12M@30fps
 - 8×8M@30fps
 - 11×6M@30fps
 - 12×5M@30fps
 - 16×4M@30fps
 - 32×1080P@30fps
 - 64×D1@30fps

Wydajność Ai:

- 1×32M@30fps
- 1×24M@30fps
- 2×16M@30fps
- 2×12M@30fps
- 4×8M@30fps
- 5×6M@30fps
- 6×5M@30fps
- 8×4M@30fps
- 16×1080P@30fps
- 64×D1@30fps

Pozostałe parametry:

- Rozdzielczość nagrywania: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4
- Wyjścia HDMI: HDMI8K / 2× HDMI4K / HDMI
- Wyjścia VGA: 2× VGA
- Rozdzielczości HDMI: 7680×4320 / 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- Rozdzielczości VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Tryby wyświetlania:

- jednoczesny: VGA1 1080P ~ VGA2 1080P ~ HDMI1 4K ~ HDMI2 4K ~ HDMI3 8K ~ HDMI4 1080P
- niezależny: VGA1 1080P ~ HDMI1 4K / VGA2 1080P ~ HDMI2 4K / HDMI3 4K / HDMI4 1080P

Podział obrazu:

- 1/4/8/9/16/25/36/64

-
- drugi ekran: 1/4/8/9/16/25/36
 - Odtwarzanie: 1/4/9/16
 - Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
 - Użytkownicy: 128
 - Interfejsy: 2× USB 2.0, 2× USB 3.0, eSATA
 - Porty szeregowo: RS232, RS485
 - Audio: wejście 1, wyjścia 2, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
 - Wejścia alarmowe: 16
 - Wyjścia alarmowe: 8
 - Alarmy: detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
 - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
 - Sieć: 2× RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps
 - Zgodność: ONVIF S/G/T
 - Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D
 - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
 - Obsługa klastra: N+M
 - Zasilanie: 100–240V AC
 - Pobór mocy (bez dysków): max 18 W
 - Warunki pracy: -10°C do +55°C, max 93% RH
 - Obudowa: 2U
 - Wymiary: 440×458×95 mm
 - Waga: 6.4 kg (bez dysków)

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd mechaniczny)
- Ochrona perymetryczna
- SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd mechaniczny)
- SMD Plus

-
- Detekcja tłumy
 - Liczenie osób
 - ARTR
 - Natężenie ruchu pojazdów
 - Monitorowanie obiektów

Ai - Ochrona perymetryczna:

- 32 kanały z rejestratora (tryb jednoczesnych HDMI)
- 24 kanały z rejestratora (tryb niezależnych HDMI)
- 10 zasad na kanał
- 64 kanały z kamer

Ai - Detekcja twarzy:

- 8 kanałów z rejestratora (jednoczesne HDMI)
- 5 kanałów z rejestratora (niezależne HDMI, 12 fps)
- 64 kanały z kamer
- Atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja, maska, zarost

Ai - Identyfikacja twarzy:

- 32 kanały detekcji z kamer + identyfikacja z rejestratora (32 fps)
- 16 kanałów detekcji z kamer + identyfikacja (16 fps)
- 8 kanałów detekcji z rejestratora + identyfikacja (16 fps)
- 40 baz danych
- 300 000 obrazów
- do 48 GB

Ai - Metadane:

- 8 kanałów z rejestratora
- 64 kanały z kamer
- Atrybuty osoby: kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol
- Atrybuty pojazdu: tablica, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, liczba osób, kask

Ai - ARTR:

- 64 kanały z kamer
- czarna i biała lista: 20 000 pozycji

Ai - SMD:

- 32 kanały z rejestratora

-
- 64 kanały z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie:

- Technologia AcuPick