

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-nvr6408xr-a-8kr-ai-rejestrator-ip-nvr-64-kanalowy-p-330.html>

BCS-L-NVR6408XR-A-8KR-Ai Rejestrator IP NVR 64-Kanałowy



Cena brutto	36 180,45 zł
Cena netto	29 415,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-NVR6408XR-A-8KR-Ai
Kod producenta	11509

Opis produktu

BCS-L-NVR6408XR-A-4KR-Ai to profesjonalny 64-kanałowy rejestrator IP z linii BCS LINE, wyposażony w obsługę ośmiu dysków twardych, redundantne zasilanie, RAID, cztery wyjścia wideo (HDMI 8K, 2xHDMI 4K, HDMI, 2xVGA) oraz pełny zestaw funkcji inteligentnych Ai. Urządzenie oferuje bardzo wysoką przepustowość, obsługę kamer IP do 32 Mpx oraz technologię AcuPick, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla dużych instalacji wymagających stabilności, wydajności i zaawansowanej analityki.

Parametry techniczne:

- Nazwa urządzenia: BCS-L-NVR6408XR-A-4KR-Ai
- Linia produktowa: BCS LINE
- System: IP
- Zastosowanie: rejestrator IP z procesorem klasy przemysłowej i systemem operacyjnym Linux
- Funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- Kanały: 64
- Dyski: 8
- Pojemność dysku: 20 TB
- Typ RAID: 0 / 1 / 5 / 6 / 10, moduł dysku zapasowego hot spare
- Hot swap: tak
- Tryb nagrywania: ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
- Max rozdzielczość nagrywania: 32 Mpx
- Pasma wejściowe: 1280 Mbps (640 Mbps Ai)
- Pasma wyjściowe: 1024 Mbps (512 Mbps Ai)
- Pasma nagrywania: 1280 Mbps (640 Mbps Ai)

Wydajność wyświetlania:

-
- 2×32M@30fps
 - 2×24M@30fps
 - 4×16M@30fps
 - 5×12M@30fps
 - 8×8M@30fps
 - 11×6M@30fps
 - 12×5M@30fps
 - 16×4M@30fps
 - 32×1080P@30fps
 - 64×D1@30fps

Wydajność Ai:

- 1×32M@30fps
- 1×24M@30fps
- 2×16M@30fps
- 2×12M@30fps
- 4×8M@30fps
- 5×6M@30fps
- 6×5M@30fps
- 8×4M@30fps
- 16×1080P@30fps
- 64×D1@30fps

Pozostałe parametry:

- Rozdzielczość nagrywania: 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4
- Wyjścia HDMI: HDMI8K / 2× HDMI4K / HDMI
- Wyjścia VGA: 2× VGA
- Rozdzielczości HDMI: 7680×4320 / 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- Rozdzielczości VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Tryby wyświetlania:

- jednoczesny: VGA1 1080P ~ VGA2 1080P ~ HDMI1 4K ~ HDMI2 4K ~ HDMI3 8K ~ HDMI4 1080P
- niezależny: VGA1 1080P ~ HDMI1 4K / VGA2 1080P ~ HDMI2 4K / HDMI3 4K / HDMI4 1080P

Podział obrazu:

- 1/4/8/9/16/25/36/64

-
- drugi ekran: 1/4/8/9/16/25/36
 - Nagrywanie: ciągłe, detekcja ruchu (pre/post), alarmowe (pre/post), cykliczne, Ai
 - Odtwarzanie: 1/4/9/16
 - Archiwizacja: USB FLASH, USB HDD
 - Użytkownicy: 128
 - Interfejsy: 2× USB 2.0, 2× USB 3.0, eSATA
 - Porty szeregowo: RS232, RS485
 - Audio: wejście 1, wyjścia 2, kompresja G.711A / G.711U / G.726 / PCM
 - Wejścia alarmowe: 16
 - Wyjścia alarmowe: 8
 - Alarmy: detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
 - Obsługa: lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacje mobilne iOS/Android
 - Sieć: 2× RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps
 - Zgodność: ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
 - Obsługa PTZ: inteligentne pozycjonowanie 3D
 - Protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
 - Obsługa klastra: N+M
 - Zasilanie: 2× 100–240V AC
 - Pobór mocy (bez dysków): max 18 W
 - Warunki pracy: -10°C do +55°C, max 93% RH
 - Obudowa: 2U
 - Wymiary: 444×476×95 mm
 - Waga (bez dysków): 8.1 kg

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd mechaniczny)
- Ochrona perymetryczna
- SMD Plus

Ai - Funkcje inteligentne z kamer:

- Detekcja twarzy
- Identyfikacja twarzy
- Metadane (osoba / pojazd mechaniczny)

-
- SMD Plus
 - Detekcja tłumy
 - Liczenie osób
 - ARTR
 - Natężenie ruchu pojazdów
 - Monitorowanie obiektów

Ai - Ochrona perymetryczna:

- 32 kanały z rejestratora (tryb jednoczesnych HDMI)
- 24 kanały z rejestratora (tryb niezależnych HDMI)
- 10 zasad na kanał
- 64 kanały z kamer

Ai - Detekcja twarzy:

- 8 kanałów z rejestratora (jednoczesne HDMI)
- 5 kanałów z rejestratora (niezależne HDMI, 12 obrazów/s)
- 64 kanały z kamer
- Atrybuty: płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost

Ai - Identyfikacja twarzy:

- 32 kanały detekcji z kamer + identyfikacja z rejestratora (32 obr/s)
- 16 kanałów detekcji z kamer + identyfikacja (16 obr/s)
- 8 kanałów detekcji z rejestratora + identyfikacja (16 obr/s)
- 64 kanały identyfikacji z kamer
- 40 baz danych
- 300 000 obrazów
- do 48 GB

Ai - Metadane:

- 8 kanałów z rejestratora
- 64 kanały z kamer
- Atrybuty osoby: kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol
- Atrybuty pojazdu: tablica, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, liczba osób, kask

Ai - ARTR:

- 64 kanały z kamer
- czarna i biała lista: 20 000 pozycji

Ai - SMD:

- 32 kanały z rejestratora
- 64 kanały z kamer

Ai - Inteligentne wyszukiwanie:

- Technologia AcuPick