

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-ptip2x4fcl4-ai2-kamera-ip-tubowa-8mpx-p-25.html>

BCS-L-PTIP2X4FCL4-Ai2 Kamera IP tubowa 8Mpx



Cena brutto	7 662,90 zł
Cena netto	6 230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-PTIP2X4FCL4-Ai2
Kod producenta	11757

Opis produktu

BCS-L-PTIP2X4FCL4-Ai2 - Profesjonalna kamera IP 8 Mpx z 4× zoomem optycznym, FullColor, Smart Dual Light i zaawansowaną analityką AI

BCS-L-PTIP2X4FCL4-Ai2 to kompaktowa kamera z serii BCS LINE, wyposażona w przetwornik 8 Mpx (4K), 4× zoom optyczny oraz technologię FullColor, która umożliwia rejestrację kolorowego obrazu nawet w nocy.

Dzięki funkcjom AI, takim jak klasyfikacja obiektów, ochrona perymetryczna i inteligentne śledzenie, kamera idealnie sprawdza się w monitoringu posesji, parkingów, magazynów, hal oraz obiektów wymagających dynamicznej obserwacji.

Oświetlacz Smart Dual Light (IR + WhiteLight) automatycznie dobiera tryb nocny, zapewniając maksymalną widoczność i redukcję fałszywych alarmów.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-PTIP2X4FCL4-Ai2

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840 × 2160)
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- Czułość:
- kolor: 0.005 Lux
- 0 Lux przy IR/WhiteLight
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Kompensacja: BLC / HLC / WDR

Optyka

- Obiektyw: 2.8–12 mm
- Zoom optyczny: 4×
- Zoom cyfrowy: 16×
- Apertura: F1.6
- Kąt widzenia:
- H: ok. 100°–30°
- V: ok. 55°–17°

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR + WhiteLight (Smart Dual Light)

-
- Zasięg IR: ok. 30–40 m
 - Zasięg światła białego: ok. 30 m
 - Tryb nocny: FullColor
 - Filtr ICR: mechaniczny

Funkcje AI

- Ochrona perymetryczna:
- przekroczenie linii
- wtargnięcie
- detekcja pozostawionych/usuniętych obiektów
- Klasyfikacja obiektów:
- osoba,
- pojazd
- SMD / SMD Plus – inteligentna detekcja ruchu
- Auto-Tracking – automatyczne śledzenie obiektów
- Redukcja fałszywych alarmów

Audio i alarmy

- Wbudowany mikrofon
- Wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- Kompresja audio: G.711A / G.711Mu / PCM

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły:
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: ok. 12 W
- Obudowa: metalowa, IP66
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Waga: ok. 1 kg