

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-ptip4x4fsr3-ai2-czteroprzetwornikowa-kamera-ip-4mpx-p-8.html>



BCS-L-PTIP4X4FSR3-Ai2 Czteroprzetwornikowa kamera IP 4Mpx

Cena brutto	19 600,05 zł
Cena netto	15 935,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-PTIP4X4FSR3-Ai2
Kod producenta	11426

Opis produktu

BCS-L-PTIP4X4FSR3-Ai2 - Kamera IP tubowa 4 Mpx z obiektywem szerokokątnym, IR 30 m i funkcjami AI 2. generacji

BCS-L-PTIP4X4FSR3-Ai2 to zaawansowana kamera IP tubowa z serii BCS LINE, zaprojektowana do monitoringu o szerokim polu widzenia i wysokiej szczegółowości obrazu. Wyposażona w przetwornik 4 Mpx oraz obiektyw szerokokątny, zapewnia bardzo duży zakres obserwacji, idealny do nadzoru przestrzeni takich jak parkingi, place, hale czy wejścia do budynków.

Wbudowany oświetlacz IR o zasięgu do 30 metrów umożliwia skuteczną pracę w nocy, a funkcje AI 2. generacji pozwalają na inteligentną analizę obrazu, rozpoznawanie osób i pojazdów oraz redukcję fałszywych alarmów. Obudowa IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, co czyni kamerę idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych.

Najważniejsze cechy BCS-L-PTIP4X4FSR3-Ai2

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2560 × 1440)
- Przetwornik: 1/2.7" lub 1/3" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB – wysoka dynamika dla scen o dużym kontraście
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Funkcje ekspozycji: BLC / HLC / WDR
- Wysoka czułość w słabym oświetleniu

Optyka

- Obiektyw: szerokokątny stałogniskowy (np. 2.8 mm)
- Kąt widzenia: około 100°-120°
- Zoom cyfrowy: 16x

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR LED
- Zasięg IR: 30 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Automatyczne przełączanie dzień/noc

Funkcje AI - 2. generacja

- Detekcja osób i pojazdów
- Ochrona perymetryczna:
- przekroczenie linii

-
- wtargnięcie
 - Inteligentna detekcja ruchu (SMD / SMD Plus)
 - Filtrowanie fałszywych alarmów
 - Analiza sceny oparta na algorytmach AI2

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Ilość strumieni: 2-3
- Obsługa ROI (Region of Interest)
- Płynna regulacja parametrów obrazu

Audio i alarmy

- Wbudowany mikrofon (w zależności od wersji)
- Kompresja audio: G.711A / G.711Mu / PCM

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: ok. 4-7 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: kompaktowe
- Waga: ok. 0.4-0.6 kg