

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-sip2425sr10l5-ai2-kamera-ip-obrotowa-4mpx-p-189.html>



BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2 Kamera IP Obrotowa 4Mpx

Cena brutto	3 228,75 zł
Cena netto	2 625,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2
Kod producenta	13030

Opis produktu

BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2 to zaawansowana kamera obrotowa PTZ z serii BCS LINE, przeznaczona do monitoringu zewnętrznego wymagającego wysokiej szczegółowości obrazu, dużego zasięgu obserwacji oraz zaawansowanej analityki AI. Kamera oferuje rozdzielczość 4 Mpx, przetwornik 1/2.8" CMOS STARVIS oraz technologię SkyLight, zapewniającą wysoką jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Wyposażona jest w obiektyw motozoom 5-125 mm z 25-krotnym zoomem optycznym. Oświetlacz IR o zasięgu 100 m oraz światło białe WhiteLight 50 m umożliwiają skuteczną obserwację w nocy. Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentne AI, w tym ochronę perymetryczną, rozpoznawanie obiektów, detekcję twarzy, SMD 4.0 oraz inteligentne wyszukiwanie AcuPick. Obudowa IP67 zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Kamera obsługuje funkcję auto trackingu.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2560x1440)
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS STARVIS
- Technologia: SkyLight, AcuPick
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Oświetlacz IR: 100 m
- WhiteLight: 50 m
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, SMD 4.0, AcuPick
- Mechanizm PTZ: obrót 0-360 stopni, pochylenie -15 do 90 stopni (auto-flip)
- Prędkość obrotu: 0.1-200 stopni/s (preset 240 stopni/s)
- Prędkość pochylenia: 0.1-120 stopni/s (preset 200 stopni/s)
- Audio: wejście 1, wyjście 1
- Alarmy: wejścia 2, wyjście 1
- Gniazdo microSD: do 512 GB

-
- Obudowa: IP67
 - Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3at

Parametry obrazu

- Rozdzielczości: 4M, 3M, 2M, 1.3M, 720p, D1, CIF
- WDR: 120 dB
- Czułość: 0.005 lx kolor (F1.6), 0.0005 lx B/W (F1.6), 0 lx z IR
- Redukcja szumów: 2D/3D DNR
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, WDR, EIS, Defog, Flip 180 stopni, Rol
- Ilość strumieni: 3
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
- Bitrate: H.264 96-11776 kbps, H.265 38-7168 kbps
- Strumień główny: do 2560x1440 25/30 fps
- Strumień drugi: do 704x576 25/30 fps
- Strumień trzeci: do 1920x1080 25/30 fps

Optyka i zoom

- Obiektyw: 5-125 mm
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: H 54.1-3.4 stopnia, V 31.4-1.9 stopnia, D 61.1-3.9 stopnia

DORI

- Detekcja: 2500 m
- Obserwacja: 1000 m
- Rozpoznanie: 500 m
- Identyfikacja: 250 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Tryb nocny: ICR
- Oświetlacz: IR + WhiteLight
- Zasięg IR: 100 m
- Zasięg WhiteLight: 50 m

Funkcje AI

- Ochrona perymetryczna: wtargnięcie, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania

-
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd mechaniczny
 - Detekcja twarzy: wykrywanie, śledzenie, zdjęcia twarzy, atrybuty i ekspresje
 - SMD 4.0: inteligentna detekcja ruchu
 - Inteligentne wyszukiwanie: AcuPick
 - Auto tracking: tak
 - Automatyka PTZ: 300 presetów, 8 tras po 32 presety, 5 ścieżek, 5 skanów

Audio i alarmy

- Wejście audio: 1
- Wyjście audio: 1
- Kompresja audio: G.711A, G.711Mu, G.726, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-L2
- Wejścia alarmowe: 2
- Wyjścia alarmowe: 1

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS
- Maski prywatności: 24
- Detekcja ruchu: 4 strefy
- Aplikacje: Web Service, CMS BCS Manager (Windows, Linux, Mac), Mobile App (iOS, Android)

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S, G, T
- Protokoły: FTP, RTMP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3at
- Pobór mocy: maks. 23 W
- Obudowa: IP67
- Zabezpieczenie: TVS 6 kV
- Wymiary: 160x270 mm
- Waga: 2.4 kg

Akcesoria w zestawie

- Uchwyt ścienny