

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-sip2432s-ai2-kamera-ip-obrotowa-4mpx-p-138.html>



BCS-L-SIP2432S-Ai2 Kamera IP Obrotowa 4Mpx

Cena brutto	9 698,55 zł
Cena netto	7 885,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-SIP2432S-Ai2
Kod producenta	11547

Opis produktu

BCS-L-SIP2432S-Ai2 to zaawansowana kamera obrotowa PTZ z serii BCS LINE, przeznaczona do monitoringu dużych przestrzeni, takich jak parkingi, obiekty przemysłowe, place manewrowe, magazyny oraz tereny zewnętrzne. Kamera oferuje rozdzielczość 4 Mpx oraz 32-krotny zoom optyczny, co pozwala na szczegółową obserwację odległych obiektów.

Mechanizm PTZ umożliwia szybkie i precyzyjne sterowanie obrotem oraz pochyleniem. Funkcje AI 2.0 zapewniają klasyfikację ludzi i pojazdów oraz zaawansowaną ochronę perymetryczną. Oświetlacz IR o zasięgu do 200 m umożliwia skuteczną pracę w nocy. Obudowa IP66 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-SIP2432S-Ai2

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2560x1440)
- Przetwornik: 1/2.8" CMOS
- Zoom optyczny: 32x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Oświetlacz IR: do 200 m
- Funkcje AI 2.0: klasyfikacja ludzi i pojazdów, ochrona perymetryczna, detekcja obszarowa
- Mechanizm PTZ: obrót 360 stopni, pochylenie od -15 do 90 stopni
- Prędkość obrotu: do 240 stopni na sekundę
- Audio: wejście i wyjście audio
- Alarmy: wejście 2, wyjście 1
- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obudowa: IP66
- Zasilanie: 24V AC lub PoE++

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2560x1440)

-
- WDR: 120 dB
 - Redukcja szumów: 3D DNR
 - Funkcje obrazu: BLC, HLC, Defog, LDC, ROI
 - Czułość: 0.005 lx (kolor), 0 lx z IR

Optyka i zoom

- Obiektyw: 4.8-153 mm
- Zoom optyczny: 32x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: 59-2 stopnie

DORI

- Detekcja: około 1500 m
- Obserwacja: około 600 m
- Rozpoznanie: około 300 m
- Identyfikacja: około 150 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Tryb nocny: IR
- Oświetlacz IR: do 200 m
- Filtr ICR: mechaniczny

Funkcje AI

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Przekroczenie linii
- Wtargnięcie w obszar
- Szybkie przemieszczanie
- Parkowanie w niedozwolonym miejscu
- Detekcja obszarowa
- SMD
- Metadane AI

Audio i alarmy

- Wejście audio: 1
- Wyjście audio: 1
- Wejścia alarmowe: 2
- Wyjście alarmowe: 1

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S, G, T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 24V AC lub PoE++
- Pobór mocy: do 35 W
- Obudowa: metalowa, IP66
- Temperatura pracy: -40 do +70