

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-sip4232sr15-ai2-kamera-ip-obrotowa-2mpx-p-143.html>



# BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 Kamera IP Obrotowa 2Mpx

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 8 694,87 zł           |
| Cena netto       | 7 069,00 zł           |
| Dostępność       | Dostępny              |
| Numer katalogowy | BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 |
| Kod producenta   | 11748                 |

## Opis produktu

**BCS-L-SIP4232SR15-Ai2** to szybkoobrotowa kamera PTZ z serii BCS LINE, przeznaczona do monitoringu dużych przestrzeni, takich jak parkingi, obiekty przemysłowe, place manewrowe, magazyny oraz tereny zewnętrzne. Kamera oferuje rozdzielczość 2 Mpx oraz 32-krotny zoom optyczny, co umożliwia szczegółową obserwację odległych obiektów.

Wyposażona jest w przetwornik 1/2.8" STARVIS CMOS oraz technologię SkyLight, zapewniającą wysoką jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Oświetlacz IR o zasięgu do 150 m gwarantuje skuteczną pracę w nocy. Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentne AI, w tym ochronę perymetryczną, detekcję twarzy i SMD 4.0. Obudowa IP67 i IK10 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. Kamera nie posiada funkcji aktywnego odstraszania.

### Najważniejsze cechy kamery BCS-L-SIP4232SR15-Ai2

- Rozdzielczość: 2 Mpx (1920x1080)
- Przetwornik: 1/2.8" STARVIS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zoom optyczny: 32x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Oświetlacz IR: do 150 m
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, SMD 4.0, rozpoznawanie ludzi i pojazdów
- Mechanizm PTZ: obrót 360 stopni, pochylenie od -15 do 90 stopni
- Prędkość obrotu: 0.1-300 stopni na sekundę
- Auto tracking: tak
- Audio: wejście 1, wyjście 1
- Alarmy: wejścia 2, wyjście 1
- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obudowa: IP67, IK10
- Zasilanie: 24V DC lub PoE (802.3at)

---

## Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 2 Mpx (1920x1080)
- WDR: 120 dB
- Redukcja szumów: 2D/3D DNR
- Czułość: 0.005 lx kolor, 0.0005 lx B/W, 0 lx z IR
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, WDR, EIS, Defog, Flip 180 stopni
- Migawka: 1/3-1/30000 s
- Ilość strumieni: 3
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

## Optyka i zoom

- Obiektyw: 4.5-144 mm motozoom
- Zoom optyczny: 32x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: 58.4-3 stopnie (H), 33.4-1.7 stopnia (V), 66.4-3.4 stopnia (D)

## DORI

- Detekcja: 1986 m
- Obserwacja: 785 m
- Rozpoznanie: 398 m
- Identyfikacja: 198 m

## Tryb nocny i oświetlacz

- Tryb nocny: ICR
- Oświetlacz IR: do 150 m
- Rodzaj oświetlacza: IR LED

## Funkcje AI

- Ochrona perymetryczna: wtargnięcie, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd
- Detekcja twarzy: wykrywanie, śledzenie, atrybuty, ekspresje
- SMD 4.0: inteligentna detekcja ruchu
- Auto tracking: tak

## Audio i alarmy

- Wejście audio: 1
- Wyjście audio: 1
- Kompresja audio: G.711A, G.711Mu, G.726, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-L2
- Wejścia alarmowe: 2

- 
- Wyjście alarmowe: 1

#### **Zapis i pamięć**

- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App, Smart PSS

#### **Sieć i protokoły**

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S, G, T
- Protokoły: FTP, RTMP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP

#### **Zasilanie i obudowa**

- Zasilanie: 24V DC lub PoE (802.3at)
- Pobór mocy: maks. 22 W
- Obudowa: metalowa, IP67, IK10
- Zabezpieczenie: TVS 6 kV
- Temperatura pracy: -40 do +70
- Wymiary: 190x332 mm
- Waga: 4.7 kg