Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 20:03

Link do produktu: https://evopro.pl/bcs-l-sip4825sr15-ai2-kamera-ip-obrotowa-8mpx-p-150.html



BCS-L-SIP4825SR15-Ai2 Kamera IP Obrotowa 8Mpx

Cena brutto	**15 988,77 zł**
Cena netto	**12 999,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**BCS-L-SIP4825SR15-Ai2**
Kod producenta	**11462**

Opis produktu

BCS-L-SIP4825SR15-Ai2 to zaawansowana kamera obrotowa PTZ z serii BCS LINE, przeznaczona do monitoringu dużych przestrzeni wymagających wysokiej szczegółowości obrazu oraz dalekiego zasięgu obserwacji. Kamera oferuje rozdzielczość 8 Mpx, przetwornik 1/1.8" PS CMOS oraz technologię SkyLight, zapewniającą doskonałą jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Wyposażona jest w obiektyw motozoom 5.4-135 mm z 25-krotnym zoomem optycznym. Oświetlacz IR o zasięgu 150 m umożliwia skuteczną obserwację w nocy. Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentne AI, w tym ochronę perymetryczną, detekcję twarzy, rozpoznawanie obiektów oraz inteligentną analizę obrazu. Obudowa IP67 i IK10 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. Kamera nie posiada funkcji aktywnego odstraszania.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-SIP4825SR15-Ai2

- Rozdzielczość: 8 Mpx (3840x2160)
- Przetwornik: 1/1.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Oświetlacz IR: 150 m
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, rozpoznawanie ludzi i pojazdów, inteligentna analiza obrazu
- Mechanizm PTZ: obrót 360 stopni, pochylenie od -15 do 90 stopni
- Prędkość obrotu: 0.1-300 stopni na sekundę (preset 400 stopni na sekundę)
- Prędkość pochylenia: 0.1-140 stopni na sekundę (preset 300 stopni na sekundę)
- Audio: wejście 1, wyjście 1
- Alarmy: wejścia 2, wyjście 1
- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obudowa: IP67, IK10

- Zasilanie: 24V DC lub PoE 802.3at

Parametry obrazu

- Rozdzielczości: 8M, 4M, 3M, 2M, 960p, 720p, D1, VGA, CIF
- WDR: 120 dB
- Czułość: 0.005 lx kolor, 0.0005 lx B/W, 0 lx z IR
- Redukcja szumów: 2D/3D DNR
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, WDR, EIS, Defog, Flip 180 stopni
- Ilość strumieni: 3
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
- Bitrate: H.264 128-16384 kbps, H.265 51-12288 kbps

Optyka i zoom

- Obiektyw: 5.4-135 mm
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: H 61.6-3.6 stopnia, V 35.7-2 stopnie, D 66.6-4 stopnie

DORI

- Detekcja: 2700 m
- Obserwacja: 1066 m
- Rozpoznanie: 540 m
- Identyfikacja: 270 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Tryb nocny: ICR
- Oświetlacz IR: 150 m
- Rodzaj oświetlacza: IR LED

Funkcje AI

- Ochrona perymetryczna: wtargnięcie, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd
- Detekcja twarzy: wykrywanie, śledzenie, zdjęcia twarzy, atrybuty, ekspresje
- Inteligentna analiza obrazu: algorytmy AI redukujące fałszywe alarmy
- Auto tracking: tak

Audio i alarmy

- Wejście audio: 1
- Wyjście audio: 1

- Kompresja audio: G.711A, G.711Mu, G.726, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-L2
- Wejścia alarmowe: 2
- Wyjście alarmowe: 1

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App
- Maski prywatności: 24
- Detekcja ruchu: 4 strefy

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S, G, T
- Protokoły: FTP, RTMP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 24V DC lub PoE 802.3at
- Pobór mocy: maks. 21 W
- Obudowa: IP67, IK10
- Zabezpieczenie: TVS 6 kV
- Temperatura pracy: -40 do +70
- Wymiary: 190x332 mm
- Waga: 4.7 kg