

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-sip5225sr25-ai2-kamera-ip-obrotowa-2mpx-p-153.html>

BCS-L-SIP5225SR25-Ai2 Kamera IP Obrotowa 2Mpx

Cena brutto	7 158,60 zł
Cena netto	5 820,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BCS-L-SIP5225SR25-Ai2
Kod producenta	11626

Opis produktu

BCS-L-SIP5225SR25-Ai2 to zaawansowana kamera obrotowa PTZ z serii BCS LINE, przeznaczona do monitoringu dużych przestrzeni, takich jak parkingi, obiekty przemysłowe, place manewrowe, magazyny oraz tereny zewnętrzne. Kamera oferuje rozdzielczość 2 Mpx, przetwornik 1/2.8" PS CMOS oraz technologię SkyLight, zapewniającą wysoką jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Wyposażona jest w obiektyw motozoom 4.8-120 mm z 25-krotnym zoomem optycznym. Oświetlacz IR o zasięgu 250 m umożliwia skuteczną obserwację w nocy. Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentne AI, w tym ochronę perymetryczną, detekcję twarzy, rozpoznawanie obiektów oraz inteligentną analizę obrazu. Obudowa IP67 i IK10 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. Kamera nie posiada funkcji aktywnego odstraszania.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-SIP5225SR25-Ai2

- Rozdzielczość: 2 Mpx (1920x1080)
- Przetwornik: 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Oświetlacz IR: 250 m
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, rozpoznawanie ludzi i pojazdów, SMD 4.0
- Mechanizm PTZ: obrót 360 stopni, pochylenie od -20 do 90 stopni
- Prędkość obrotu: 0.1-300 stopni na sekundę (preset 400 stopni na sekundę)
- Prędkość pochylenia: 0.1-200 stopni na sekundę (preset 300 stopni na sekundę)
- Audio: wejście 1, wyjście 1
- Alarmy: wejścia 7, wyjścia 2
- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obudowa: IP67, IK10

-
- Zasilanie: 24V DC lub PoE 802.3at

Parametry obrazu

- Rozdzielczości: 2M, 1.3M, 720p, D1, CIF
- WDR: 120 dB
- Czulość: 0.005 lx kolor, 0.0005 lx B/W, 0 lx z IR
- Redukcja szumów: 2D/3D DNR
- Funkcje obrazu: BLC, HLC, WDR, EIS, Defog, Flip 180 stopni
- Ilość strumieni: 3
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
- Bitrate: H.264 2048-8192 kbps, H.265 768-6400 kbps

Optyka i zoom

- Obiektyw: 4.8-120 mm
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: H 58.5-2.8 stopnia, V 33.2-1.5 stopnia, D 67.5-3.2 stopnia

DORI

- Detekcja: 1655 m
- Obserwacja: 654 m
- Rozpoznanie: 331 m
- Identyfikacja: 165 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Tryb nocny: ICR
- Oświetlacz IR: 250 m
- Rodzaj oświetlacza: IR LED

Funkcje AI

- Ochrona perymetryczna: wtargnięcie, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania
- Rozpoznawanie obiektów: osoba, pojazd
- Detekcja twarzy: wykrywanie, śledzenie, zdjęcia twarzy, atrybuty i ekspresje
- SMD 4.0: inteligentna detekcja ruchu
- Auto tracking: tak

Audio i alarmy

- Wejście audio: 1
- Wyjście audio: 1
- Kompresja audio: G.711A, G.711Mu, G.726, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-L2

-
- Wejścia alarmowe: 7
 - Wyjścia alarmowe: 2

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 512 GB
- Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App
- Maski prywatności: 24
- Detekcja ruchu: 4 strefy

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S, G, T
- Protokoły: TCP, FTP, RTMP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, IP Filter, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 24V DC lub PoE 802.3at
- Pobór mocy: maks. 25 W
- Obudowa: IP67, IK10
- Zabezpieczenie: TVS 8 kV
- Temperatura pracy: -40 do +70
- Wymiary: 209x337.4 mm
- Waga: 5.9 kg