

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip14fcl5-ai1-g-kamera-ip-tubowa-4mpx-p-6.html>

BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G Kamera IP tubowa 4Mpx



Cena brutto	1 413,27 zł
Cena netto	1 149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G
Kod producenta	12604

Opis produktu

BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G - Kamera IP tubowa 4 Mpx FullColor z IR/LED 30 m, WDR 120 dB i funkcjami AI

BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G to zaawansowana kamera IP tubowa z serii BCS LINE, zaprojektowana do całodobowego monitoringu w wysokiej jakości. Wyposażona w przetwornik 4 Mpx oraz technologię FullColor, zapewnia pełnokolorowy obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu, co znacząco zwiększa skuteczność identyfikacji osób i obiektów.

Kamera posiada podwójny oświetlacz IR + WhiteLight o zasięgu do 30 metrów, dzięki czemu może pracować zarówno w trybie klasycznego podczerwieni, jak i w trybie kolorowym w nocy. Zaawansowane funkcje AI, takie jak detekcja osób i pojazdów, ochrona perymetryczna oraz inteligentna analiza sceny, pozwalają na redukcję fałszywych alarmów i zwiększenie efektywności systemu monitoringu.

Solidna obudowa IP67 zapewnia odporność na deszcz, pył i trudne warunki atmosferyczne, co czyni kamerę idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2560 × 1440)
- Przetwornik: 1/2.7" lub 1/3" CMOS
- Technologia: FullColor - kolorowy obraz 24/7
- Skanowanie: Progressive Scan
- WDR: 120 dB - idealny do scen o dużym kontraście
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Funkcje ekspozycji: BLC / HLC / WDR
- Wysoka czułość w słabym oświetleniu

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Kąt widzenia: ok. 100°
- Zoom cyfrowy: 16x
- Tryb nocny i oświetlacz
- Oświetlacz: IR LED + WhiteLight (światło białe)
- Zasięg IR/LED: 30 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Tryb kolorowy w nocy dzięki FullColor

Funkcje AI

- Detekcja osób i pojazdów

-
- Ochrona perymetryczna:
 - przekroczenie linii
 - wtargnięcie
 - Inteligentna detekcja ruchu (SMD)
 - Redukcja fałszywych alarmów
 - Analiza sceny oparta na algorytmach AI1

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Ilość strumieni: 2-3
- Obsługa ROI (Region of Interest)
- Płynna regulacja parametrów obrazu

Audio i alarmy

- Wbudowany mikrofon (w zależności od wersji G)
- Kompresja audio: G.711A / G.711Mu / PCM

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: ok. 4-7 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: kompaktowe, tubowe
- Waga: ok. 0.4-0.5 kg