

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip14fcr3l3-ai1-kamera-ip-tubowa-4mpx-p-11.html>

BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1 Kamera IP tubowa 4Mpx



Cena brutto	1 437,87 zł
Cena netto	1 169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1
Kod producenta	11900

Opis produktu

BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1 - Kamera IP tubowa 4 Mpx FullColor z IR/LED 30 m, WDR 120 dB i funkcjami AI.

BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1 to nowoczesna kamera IP tubowa z linii BCS LINE, zaprojektowana do całodobowego monitoringu w wysokiej jakości obrazu. Wyposażona w przetwornik 1/2.9" PS CMOS o rozdzielczości 4 Mpx oraz technologię NightColor, zapewnia jasny i szczegółowy obraz nawet przy minimalnym oświetleniu. Stały obiektyw 2.8 mm oferuje szeroki kąt widzenia, a podwójny oświetlacz IR + WhiteLight o zasięgu do 30 metrów umożliwia skuteczną obserwację w nocy.

Kamera obsługuje zaawansowane funkcje analityki AI, takie jak ochrona perymetryczna, inteligentna detekcja ruchu SMD 4.0 oraz rozpoznawanie osób i pojazdów, co znacząco redukuje liczbę fałszywych alarmów. Solidna obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, a wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku.

To idealny wybór do monitoringu posesji, obiektów komercyjnych, magazynów, parkingów oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazu i niezawodność.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2688 × 1520)
- Przetwornik: 1/2.9" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan

Czułość:

- 0.006 Lux (Color, F1.6, 30IRE)
- 0.0006 Lux (B/W, F1.6, 30IRE)
- 0 Lux (IR)
- WDR: 120 dB
- S/N: 56 dB
- Balans bieli: Auto / manual
- Redukcja szumów: 3D DNR

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Apertura: F1.6
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: H: 95°, V: 52°, D: 114°

DORI

-
- Detekcja: 64 m
 - Obserwacja: 25 m
 - Rozpoznanie: 13 m
 - Identyfikacja: 6 m

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR LED + WhiteLight
- Zasięg IR: 30 m
- Zasięg WhiteLight: 30 m
- Filtr ICR: mechaniczny

Funkcje AI

- Ochrona perymetryczna: wtargnięcie, przekroczenie linii
- Rozpoznawanie obiektów: osoba / pojazd
- Inteligentna detekcja ruchu: SMD 4.0
- Redukcja fałszywych alarmów

Audio i alarmy

- Wbudowany mikrofon
- Kompresja audio: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast i inne

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: max 5.2 W

Obudowa: IP67

- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Wymiary: 166.2 × 70 × 70 mm
- Waga: 0.48 kg