

Link do produktu: <https://evopro.pl/bcs-l-tip14fsr3l3-kamera-ip-tubowa-4mpx-p-4.html>

BCS-L-TIP14FSR3L3 Kamera IP tubowa 4Mpx



Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP14FSR3L3
Kod producenta	12310

Opis produktu

BCS-L-TIP14FSR3L3 - Kamera IP tubowa 4 Mpx z IR 30 m, WDR 120 dB i funkcjami AI

BCS-L-TIP14FSR3L3 to nowoczesna kamera IP tubowa z serii BCS LINE, zaprojektowana do całodobowego monitoringu w wysokiej rozdzielczości. Wyposażona w przetwornik 4 Mpx oraz stałoogniskowy obiektyw, zapewnia szczegółowy obraz i szerokie pole widzenia. Wbudowany oświetlacz IR o zasięgu do 30 metrów umożliwia skuteczną obserwację w warunkach całkowitej ciemności.

Kamera obsługuje zaawansowane funkcje AI, takie jak detekcja osób i pojazdów, ochrona perymetryczna oraz inteligentna analiza sceny. Dzięki temu znacząco redukuje liczbę fałszywych alarmów i zwiększa skuteczność monitoringu. Obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje odporność na deszcz, pył i trudne warunki atmosferyczne, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych.

Najważniejsze cechy kamery BCS-L-TIP14FSR3L3

Parametry obrazu

- Rozdzielczość: 4 Mpx (2560 × 1440)
- Przetwornik: 1/2.7" lub 1/3" CMOS
- Skanowanie: Progressive Scan
- Czułość: wysoka, zoptymalizowana do pracy w słabym oświetleniu
- WDR: 120 dB – idealny do scen o dużym kontraście
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Kompensacja: BLC / HLC / WDR

Optyka

- Obiektyw: stały 2.8 mm
- Kąt widzenia: ok. 100°
- Zoom cyfrowy: 16x

Tryb nocny i oświetlacz

- Oświetlacz: IR LED
- Zasięg IR: 30 m
- Filtr ICR: mechaniczny
- Automatyczne przełączanie dzień/noc

Funkcje AI

- Detekcja osób i pojazdów
- Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wtargnięcie,

-
- Inteligentna detekcja ruchu (SMD)
 - Filtrowanie fałszywych alarmów

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Ilość strumieni: 2-3
- Obsługa ROI (Region of Interest)

Audio i alarmy

- Wbudowany mikrofon (w zależności od wersji)
- Kompresja audio: G.711A / G.711Mu / PCM

Zapis i pamięć

- Gniazdo microSD: do 256 GB
- Obsługa: FTP, SFTP, NAS

Sieć i protokoły

- Port: RJ-45 10/100 Mbps
- ONVIF: S / G / T
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, IGMP, P2P

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: ok. 4-6 W
- Obudowa: metalowa, IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Wymiary: kompaktowe, tubowe
- Waga: ok. 0.4-0.5 kg